

tesa® 60973

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



การยึดเกาะสูงและการยึดตัวต่ำเพื่อการใช้งานและการเปลี่ยนตำแหน่งที่แม่นยำ

รายละเอียดสินค้า

tesa® 60973

เป็นเทปกั้นเส้นแบบมีกาวในตัวสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมและได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานในร่มและกลางแจ้งแบบถาวร โดยมีการยึดเกาะที่ดีและปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์ของเราประกอบด้วยแผ่นฟิล์มที่แข็งแรงซึ่งเคลือบด้านบนด้วยอนุภาคขัด การยึดอนุภาคที่เหนือกว่าทำให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานยาวนาน ด้านหลังเคลือบด้วยกาวที่ทนทานซึ่งเหมาะสำหรับพื้นผิวที่หลากหลายและปิดด้วยซิป

สิทธิประโยชน์:

- Lateral flame ได้รับการรับรองตามมาตรฐานทางรถไฟ EN 45545-2 / ISO 5658-2
- การยึดตัวต่ำช่วยให้สามารถใช้งานและเปลี่ยนตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ
- แผ่นรองที่ทนทานมากพร้อมที่ยึดอนุภาคขัดที่ดี
- การยึดเกาะสูงเพื่อการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกับพื้นผิวที่หลากหลาย
- อนุภาคทนต่อสารเคมีและสภาพดินฟ้าอากาศได้ดี การยึดอนุภาคที่เหนือกว่าทำให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานยาวนาน
- ด้านหลังเคลือบด้วยกาวที่ทนทานซึ่งเหมาะสำหรับพื้นผิวที่หลากหลายและปิดด้วยซิป

สาขาการใช้งาน

- แนะนำให้ใช้ tesa® 60973 สำหรับทางเข้ารถไฟพื้น และทางเชื่อมต่อการบำรุงรักษาหลังคา ตำแหน่งเครื่องปรับอากาศบนหลังคา
- เทปกั้นเส้นสามารถใช้สำหรับโรงงานผลิตและการใช้งานเทปกั้นเส้นอื่น ๆ ที่ต้องการการยึดเกาะที่ดีและปลอดภัย
- tesa® 60973 เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเสริมการผลิต 5S

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|------------------|---------------------|--------|
| • ตัวเทป | PVC film | • ความหนาของเทป | 720 µm |
| • ประเภทของกาว | modified acrylic | • ความหนาของแผ่นลอก | 180 µm |
| • ความหนารวม | 900 µm | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|---------------------|---------|-----------------------------|-----|
| • การยึดตัวเมื่อขาด | 10 % | • ทนต่อสารเคมี | ดี |
| • ความทนต่อแรงดึง | 30 N/cm | • เหมาะสำหรับงานตัดแบบไดคัท | ใช่ |
| • ฉีกได้ด้วยมือ | ดี | | |

tesa® 60973

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

- การยึดเกาะกับเหล็ก 11 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60973>