

tesa® 62852

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปกาวสองหน้า ชนิด PE-Foam

รายละเอียดสินค้า

tesa® 62852 เป็นเทปกาวสองหน้าซึ่งประกอบด้วย backing ชนิด PE foam และกาวอะคริลิก

tesa® 62852 มีคุณสมบัติเฉพาะคือ

- เป็นกาวที่ให้แรงยึดเกาะสูงสำหรับงานที่ต้องการยึดติดแน่นที่เชื่อถือได้ยาวนาน
- โฟมชนิดสามารถปรับไปตามสภาพพื้นผิวได้เพื่อชดเชยช่องว่างจากการออกแบบหรือพื้นผิวที่ขรุขระ
- ทนต่ออุณหภูมิได้ดีเยี่ยม
- มีคุณสมบัติเหมาะสมกับสามารถตัดแปรรูปได้ดีเยี่ยม

สาขาการใช้งาน

- การติดฉลากของสัญลักษณ์และตัวอักษร เช่น ตัวอักษรเดี่ยวสำหรับการจำแนกประเภทของรุ่นรถหรือข้อมูลเครื่องยนต์

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PE foam	• สี	สีดำ
• ประเภทของกาว	pure acrylic	• ความหนาของแผ่นลอก	71 µm
• ประเภทของแผ่นลอก	glassine	• น้ำหนักของแผ่นลอก	80 g/m ²
• ความหนารวม	500 µm	• สีของแผ่นลอก	สีน้ำตาล

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	400 %	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	100 °C
• ความทนต่อแรงดึง	8 N/cm	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 40°C	ดีมาก
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	90 °C	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 70°C	ดีมาก

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น)	6 N/cm	• การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 14 วัน)	1.5 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน)	13 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	9.5 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น)	1.5 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	20 N/cm

tesa® 62852

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=62852PV0B>