

tesa® 4216

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปฟายน์ไลน์สำหรับอุณหภูมิต่ำ ใช้ในการพันสติกแตงและป้องกันพื้นผิวในอุตสาหกรรมยานยนต์

รายละเอียดสินค้า

tesa® 4216 เป็นเทปฟายน์ไลน์ที่บางและยืดหยุ่น ปราศจาก PVC ใช้กาวอะคริลิก ออกแบบมาเพื่อการพันสติกแตงบนตัวถังรถยนต์ในกระบวนการพันสีของโรงงาน OEM ความบางของเทปช่วยให้ได้เส้นแบ่งสีที่คมชัดและแม่นยำในบริเวณที่มองเห็นได้ เช่น ด้านในของกรอบหลังการถนอม

แผ่นรองที่นุ่มของ tesa® 4216 ช่วยให้สามารถติดเทปบนรูปทรงแคบหรือโค้งได้ดี ด้วยความสามารถในการทนความร้อนที่อุณหภูมิ 80°C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เทปนี้สามารถทนต่อกระบวนการพันสีที่อุณหภูมิต่ำ ใช้ในกระบวนการลอกหน้ากากแบบเปียก หรือใช้เป็นเทปป้องกันพื้นผิวได้

tesa® 4216 ยังมีอุปกรณ์ช่วยติดตั้งทั้งแบบมาตรฐานและแบบปรับแต่งเฉพาะ เพื่อให้การติดเทปมีประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติ

- ทนความร้อนระดับต่ำ เหมาะสำหรับกระบวนการพันสีแบบอินไลน์หรือการลอกหน้ากากแบบเปียก
- ดีไซน์บาง เหมาะสำหรับงานที่ต้องการเส้นขอบที่มองเห็นได้ชัดเจน
- สามารถปรับเข้ากับพื้นผิวหลายมิติได้ดี
- ลอกออกได้โดยไม่ทิ้งคราบ
- มีอุปกรณ์ช่วยติดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

สาขาการใช้งาน

tesa® 4216 เหมาะสำหรับการใช้งานมาส์กทั้งหลายหลายประเภท

ตัวอย่างการใช้งาน ได้แก่:

- การพันสติกแตงที่อุณหภูมิต่ำ หรือการลอกหน้ากากแบบเปียกในโรงงานพันสีรถยนต์
- การมาส์กเพื่อสร้างเส้นขอบที่มองเห็นได้ชัดเจน
- การมาส์กในบริเวณที่มีความโค้งแคบ

เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด เป้าหมายของเราคือการเข้าใจการใช้งานของคุณอย่างครบถ้วน (รวมถึงชนิดของพื้นผิวที่เกี่ยวข้อง) เพื่อสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมได้อย่างถูกต้อง

tesa® 4216

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทพ	PE film	• ความหนาแน่น	105 µm
• ประเภทของกา	อะคริลิก		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• ความทนต่อแรงดึง	17.5 N/cm	• ทนต่ออุณหภูมิ	ต่ำ
• Temperature resistance (60 min)	80 °C	• วัสดุในการมาส์ก	HDPE
• ขอบสีคมชัด	ดีมาก	• เหมาะสำหรับงานตัดแบบไดคัท	ใช่
• ความหนาของมาส์ก	_NULL µm	• แกะได้ง่าย	ใช่
• ฉีกได้ด้วยมือ	ดี		

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับเหล็ก	2.5 N/cm
----------------------	----------

ข้อมูลเพิ่มเติม

ม้วนเทพที่แปลงจากม้วนใหญ่ (logrolls) ต้องมีความกว้างขั้นต่ำ 50 มิลลิเมตร

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้ เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=4216>