

tesa® 4216

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปฟายน์ไลน์สำหรับอุณหภูมิต่ำ ใช้ในการพันสติกแตงและป้องกันพื้นผิวในอุตสาหกรรมยานยนต์

รายละเอียดสินค้า

tesa® 4216 เป็นเทปฟายน์ไลน์ที่บางและยืดหยุ่น ปราศจาก PVC ใช้กาวอะคริลิก ออกแบบมาเพื่อการพันสีสองโทนบนตัวถังรถยนต์ในกระบวนการพันสีของโรงงาน OEM ความบางของเทปช่วยให้ได้เส้นแบ่งสีที่คมชัดและแม่นยำในบริเวณที่มองเห็นได้ เช่น ด้านในของกรอบหลังคารถยนต์

แผ่นรองที่นุ่มของ tesa® 4216 ช่วยให้สามารถติดเทปบนรูปทรงแคบหรือโค้งได้ดี ด้วยความสามารถในการทนความร้อนที่อุณหภูมิ 80°C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เทปนี้สามารถทนต่อกระบวนการพันสีที่อุณหภูมิต่ำ ใช้ในกระบวนการลอกหน้ากากแบบเปียก หรือใช้เป็นเทปป้องกันพื้นผิวได้

tesa® 4216 ยังมีอุปกรณ์ช่วยติดตั้งทั้งแบบมาตรฐานและแบบปรับแต่งเฉพาะ เพื่อให้การติดเทปมีประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติ

- ทนความร้อนระดับต่ำ เหมาะสำหรับกระบวนการพันสีแบบอินไลน์หรือการลอกหน้ากากแบบเปียก
- ดีไซน์บาง เหมาะสำหรับงานที่ต้องการเส้นขอบที่มองเห็นได้ชัดเจน
- สามารถปรับเข้ากับพื้นผิวหลายมิติได้ดี
- ลอกออกได้โดยไม่ทิ้งคราบ
- มีอุปกรณ์ช่วยติดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน

สาขาการใช้งาน

tesa® 4216 เหมาะสำหรับการใช้งานมาส์กิ้งหลากหลายประเภท

ตัวอย่างการใช้งาน ได้แก่:

- การพันสีสองโทนที่อุณหภูมิต่ำ หรือการลอกหน้ากากแบบเปียกในโรงงานพันสีรถยนต์
- การมาส์กิ้งเพื่อสร้างเส้นขอบที่มองเห็นได้ชัดเจน
- การมาส์กิ้งในบริเวณที่มีความโค้งแคบ

เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด เป้าหมายของเราคือการเข้าใจการใช้งานของคุณอย่างครบถ้วน (รวมถึงชนิดของพื้นผิวที่เกี่ยวข้อง) เพื่อสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมได้อย่างถูกต้อง

tesa® 4216

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทพ	PE film	• ความหนารวม	105 µm
• ประเภทของกาว	อะครีลิก		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• ความทนต่อแรงดึง	17.5 N/cm	• ความหนาของมาสก์	_NULL µm
• Temperature resistance (60 min)	80 °C	• เหมาะสำหรับงานตัดแบบไดคัท	ใช่
• การยึดสี	ไม่ใช่	• แกะได้ง่าย	ใช่
• ขอบสีคมชัด	ดีมาก		

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับเหล็ก	2.5 N/cm
----------------------	----------

ข้อมูลเพิ่มเติม

ม้วนเทพที่แปลงจากม้วนใหญ่ (logrolls) ต้องมีความกว้างขั้นต่ำ 50 มิลลิเมตร

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามา เป็น เวลา ซ้ำ นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้น ได้รับการ จัดหา จาก ทีมงาน ที่ มีความรู้ และ ประสบการณ์ ที่ดี ที่ สุด ของ เท ซ่า ข้อมูล เหล่า นั้น จัด เป็น ค่า โดย เฉลี่ย และ ไม่ สามารถ นำ มา ใช้ เป็น ข้อมูล จำเพาะ ของ สินค้า ด้วย เหตุ นี้ tesa SE ไม่ สามารถ รับ ประกัน ต่อ ผู้ใช้ ทั้ง แบบ ชัด เจ้น หรือ โดย นัย แต่ ไม่ จำกัด เพียง แค่ การ รับ ประกัน ใดๆ โดย นัย ทั้ง ใน ด้าน การ ค่า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ไດ เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัด สินใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ไດ ผู้ เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=4216>