

tesa® ACXplus 77408

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปโฟมอะคริลิกสองหน้าสีดำ ขนาด 0.8 มม.

รายละเอียดสินค้า

tesa® ACX^{plus} 77408 Black Base Line

เป็นเทปโฟมอะคริลิกสองหน้าสีดำเข้มที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับชิ้นส่วนติดตั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์ เทปนี้มีแกนโฟมอะคริลิกแบบวิสโกอีลาสติก ซึ่งช่วยให้สามารถยึดติดได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพสูงกับพื้นผิวหลากหลายประเภท และสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุการใช้งานของรถยนต์

มีจำหน่ายในความหนา 0.5 มม. ด้วย

คุณสมบัติ

- แกนโฟมอะคริลิกแบบวิสโกอีลาสติก ช่วยลดความเสี่ยงการยึดตัวจากความร้อนที่แตกต่างกันของชิ้นส่วนที่ถูกยึดติด
- มีความทนทานต่อแรงเฉือนแบบไดนามิกและสถิตได้ดี ในช่วงอุณหภูมิที่หลากหลาย
- สามารถเติมช่องว่างได้ดี
- ทนต่อความชื้นและรังสี UV ได้ดี
- มีคุณสมบัติที่ดีในการแปรรูป (เช่น การตัดหรือการแปรรูปในกระบวนการผลิต)

สาขาการใช้งาน

tesa® ACX^{plus} 77408 Black Base Line เหมาะสำหรับการติดตั้งภายนอกแบบถาวรในหลากหลายรูปแบบ เช่น:

- การติดตั้งกระจกรมองข้าง

tesa® ACX^{plus} 77408 Black Base Line เป็นเทปที่ แนะนำเป็นพิเศษ

สำหรับการติดตั้งพลาสติกกับพลาสติกทุกชนิดที่มีการเตรียมพื้นผิว (เช่น: การใช้ไพรเมอร์, พลาสมา ฯลฯ) โดยเฉพาะกับชิ้นส่วนตกแต่ง เช่น:

- โลโก้หรือสัญลักษณ์ (Emblem)
- ขอบประตู (Door fender)
- อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ บนกันชน (เช่น: ฐานเสาอากาศ, ซิลยาง)
- เสา (Pillar)

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	foamed acrylic	• ความหนารวม	800 µm
• ประเภทของกาว	modified acrylic	• สี	สีดำลึก
• ประเภทของแผ่นลอก	PE		

tesa® ACXplus 77408

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Ageing resistance (UV)	ดีมาก	• ที-บล็อก	ดี
• ทนต่อความชื้น	ดีมาก	• แอล-จิก	ดี
• ทนต่อความเป็นกรดด่าง	ดีมาก		

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	18 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 3 วัน)	30 N/cm
---------------------------------	---------	--------------------------------------	---------

ข้อมูลเพิ่มเติม

PV 38 = ฟิล์มรองเทป PE สีฟ้าใส

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=77408>