

tesa® 88676

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



ฟิล์มเทป PET ใสสองด้าน LSE หนา 170µm

รายละเอียดสินค้า

tesa® 88676 เป็นเทปฟิล์ม PET ใสสองด้านประสิทธิภาพสูง ออกแบบมาเพื่อการยึดติดที่แข็งแรงบนพื้นผิวพลังงานต่ำ (LSE) ด้วยความหนาแน่น 170µm เคลือบกาวอะคริลิกชนิดพิเศษทั้งสองด้าน สามารถใช้กับพื้นผิวที่ติดยากได้หลากหลายโดยไม่ต้องใช้ไพรเมอร์ แม้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย

คุณสมบัติ

- ประสิทธิภาพการยึดติดเยี่ยมกับพื้นผิวพลังงานต่ำ (LSE)
- ไม่ต้องใช้ไพรเมอร์
- การยึดติดเริ่มต้นสูงกับพื้นผิวหลากหลาย โดยเฉพาะพื้นผิวที่ติดยาก
- ความคงตัวของขนาด: แผ่นรอง PET และแกน PE ช่วยให้จัดการได้สะอาดและตัดได้คมชัดได้แม่นยำ

สาขาการใช้งาน

tesa® 88676 เหมาะสำหรับการติดตั้งถาวรในงานหลากหลาย

- สามารถยึดติดกับพื้นผิวพลังงานต่ำ เช่น PP, PE และ EPDM โดยไม่ต้องใช้ไพรเมอร์
- เหมาะสำหรับการติดตั้งระยะยาวบนวัสดุที่ติดยาก เช่น โฟมและปะเก็น
- เป็นทางเลือกการยึดติดที่หลากหลายสำหรับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการสูง

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ประเภทของกาว	Tackified Acrylic	• สี	โปร่งใส
• ประเภทของแผ่นลอก	กระดาษเคลือบ PE	• ความหนาของแผ่นลอก	140 µm
• ความหนาแน่น	170 µm	• สีของแผ่นลอก	logo สีขาว/น้ำเงิน

ประเภทของสินค้า

- โลว์เนอร์ที่มีจำหน่าย
- กระดาษเคลือบ PE

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	98 %	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	95 °C
• ความทนต่อแรงดึง	30.2 N/cm	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลานั้น	150 °C
• Ageing resistance (UV)	ดี	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 23°C	ดี
• การติด	ดีมาก	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 40°C	ดี

tesa® 88676

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| • การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น) | 14 N/cm | • การยึดเกาะกับ PP (เริ่มต้น) | 8.8 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 3 วัน) | 14.8 N/cm | • การยึดเกาะกับ PP (หลังจาก 3 วัน) | 10.5 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น) | 9 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น) | 12.5 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 3 วัน) | 9.2 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 3 วัน) | 14.6 N/cm |

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซา ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=88676>