

# tesa® 60416

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์



### ด้านที่ยั่งยืน

- 55% total recycled content
- Backing made with 90% recycled PET from post consumer waste
- Recycling friendly adhesive does not disturb the paper recycling process (Ingede method 12)
- Solvent-free production process



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

### โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- |                                             |          |                                           |                                |
|---------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| • ตัวเทป                                    | PET film | • เนื้อหาผลิตภัณฑ์ในด้านที่ยั่งยืนทั้งหมด | Post-consumer recycled content |
| • Post-consumer recycled content of backing | 90 %     | • ความหนาแน่น                             | 42 µm                          |
| • ประเภทของกาว                              | อะครีลิก |                                           |                                |

### ประเภทของสินค้า

- |                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| • สีที่มีจำหน่าย | โปร่งใส, สีน้ำตาล, สีขาว |
|------------------|--------------------------|

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |                        |                    |                              |             |
|------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|
| • การยึดตัวเมื่อขาด    | 100 %              | • ทนต่อความชื้น              | ใช่         |
| • ความทนต่อแรงดึง      | 45 N/cm            | • น้ำหนักบรรจุภัณฑ์          | Up to 30 kg |
| • ข้อมูลการขนส่ง       | Temperature 0-70°C | • ลอกออกโดยไร้เสียง          | ใช่         |
| • ความสามารถในการพิมพ์ | ใช่                | • เหมาะสำหรับการแช่เยือกแข็ง | ใช่         |
| • ฉีกได้ด้วยมือ        | ไม่ใช่             |                              |             |

### การยึดเกาะบน

- |                      |        |
|----------------------|--------|
| • การยึดเกาะกับเหล็ก | 3 N/cm |
|----------------------|--------|

### เอกสารการรับรอง

#### Sustainability Certificates

- Adhesive removability in the recycling process tested according to INGEDE method 12 at an independant institute.

# tesa® 60416

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

### ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมดย ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60416>