



tesa® 4124

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปปิดผนึกกล่องเอนกประสงค์ เกรดพรีเมียม

Product Description

tesa® 4124 เป็นเทปบรรจุภัณฑ์เกรดพรีเมียม ประกอบด้วย backing ฟิ์มพีวีซีและกาวรับเบอร์ธรรมชาติ ค่า tensile สูงทำให้มีคุณสมบัติป้องกันการฉีกขาดได้ สามารถปิดผนึกได้ดีเยี่ยมแม้แต่กระดาษแข็งและยึดปิดได้อย่างแน่นหนาเชื่อถือได้ทั้งกล่องของกลางและขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักมาก tesa® 4124 ดึงออกจากม้วนได้ง่ายโดยไม่มีเสียงซึ่งจะทำให้ 4124 เหมาะสำหรับตัวจ่ายเทปแบบใช้มือและอุปกรณ์ปิดผนึกอัตโนมัติ.

กระบวนการรีไซเคิลขยะที่เป็นกระดาษแข็งทำได้ไม่ยุ่งยาก ได้รับการรับรองจากบริษัทรีไซเคิลชั้นนำ และโรงงานกระดาษ

tesa® 4124 มีให้เลือกทั้ง สีขาว น้ำตาล และใส สามารถพิมพ์ลงบนเทปได้

การใช้งาน

tesa® 4124 ใช้สำหรับการปิดผนึกกล่องน้ำหนักปานกลางไปจนถึงหนักมาก ทั้งแบบติดแมนนวลและติดอัตโนมัติ

เหมาะสำหรับงานปิดกล่องที่มีน้ำหนักปานกลางถึง มาก เทปมีคุณสมบัติป้องกันการฉีกขาด

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|-------|
| • Backing material | PVC film | • Total thickness | 65 µm |
| • Type of adhesive | ยางธรรมชาติ | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|---------|-------------------------|-----|
| • Elongation at break | 60 % | • Automatic application | ใช่ |
| • Tensile strength | 60 N/cm | • Manual application | ใช่ |

ค่าการยึดเกาะ

- | | |
|---------------------|----------|
| • Adhesion to Steel | 3.2 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa® 4124

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

tesa® 4124 สามารถพิมพ์ได้ง่าย สีต่าง ๆ ที่มีให้เลือก: สีขาว ฮาวานา และแบบใส

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซ่าพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซ่าอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04124>