tesa® 51300

ข้อมูลผ ลิตภัณฑ์

universal bandoliering tape ทนอุณหภูมิ

Product Description

เทปนี้ประกอบด้วยกระดาษย่นกับกาวเทอร์โมเซ็ตติ้งทนความร้อน

สำหรับการใช้งานระยะสั้น อุณหภูมิที่ใช้งานได้สูงสุดคือ 180 ° C

การใช้งาน

ผลิตภัณฑ์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการมัดรวมชิ้นส่วนต่าง ๆ
ซึ่งเป็นส่วนของกระบวนการผลิตที่จะต้องผ่านโซนการทำให้แห้งหลังจากเคลือบแลคเกอร์ หรือผ่านกระบวนการเร่งช่วยด้วยความร้อน

เนื่องจากกาวมีอายุใช้งานที่คงทน tesa® 51300 จึงเหมาะอย่างยิ่งกับสายพาน stock-belting

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- Backing material: slightly-creped paper
- Type of adhesive: ยางธรรมชาติ
- Total thickness: 165 µm

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- Elongation at break: 12 %
- Tensile strength: 42 N/cm
- Temperature resistance: 140 °C

ค่าการยึดเกาะ

- Adhesion to Steel: 4.1 N/cm

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ http://l.tesa.com/?ip=51300

tesa® 51300

ข้อมูลผ ลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

สี: ชามัวร์, ฟ้า

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซ่าพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซ่าอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ http://l.tesa.com/?ip=51300