




# tesa® 50600 Standard

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทป Masking สำหรับติดป้องกันพื้นผิว ชนิด Polyester/silicone สีเขียว

### Product Description

tesa® 50600 เป็นเทปติดปิดคลุมพื้นผิวชั่วคราว สีเขียวใส, ทนต่ออุณหภูมิสูง ประกอบด้วย backing ชนิด polyester และกาวซิลิโคน คุณสมบัติและประโยชน์ ได้แก่:

- ง่ายต่อการใช้งาน
- ทนต่ออุณหภูมิสูง- ถึง 220°C / 428°F (30 นาที)
- ดึงออกได้ทั้งชั้นโดยไม่มีคราบกาวตกค้าง < br / >

### การใช้งาน

- การติดปิดพื้นผิวที่ไม่ต้องการเคลือบสีในระหว่างขั้นตอนการเคลือบสีผ
- ทนความร้อน 220°C ได้ถึง 30 นาที
- ใช้ติดได้บนพื้นผิวแบบ non-polar
- ไม่ทิ้งคราบกาวเมื่อลอกออก
- มี liner แบบ PET

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Product Construction

- |                    |         |                   |       |
|--------------------|---------|-------------------|-------|
| • Backing material | PETP    | • Total thickness | 80 µm |
| • Type of adhesive | ซิลิโคน |                   |       |

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |                          |        |                    |         |
|--------------------------|--------|--------------------|---------|
| • Easy to remove         | Yes    | • Tensile strength | 75 N/cm |
| • Temperature resistance | 220 °C | • Hand tearability | ต่ำ     |
| • Elongation at break    | 110 %  |                    |         |

### ค่าการยึดเกาะ

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| • Adhesion to Steel | 4 N/cm |
|---------------------|--------|



# tesa® 50600 Standard

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

tesa® 50600 ยังมีในรุ่น liner พิเศษ ชนิด PET

## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซ่าพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซ่าอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=50600>