



tesa® 51324

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



tesa® 4324 as SAF

Product Description

tesa® 51324 เป็นเทป masking กระดาษกาวย่นละเอียดที่ทนต่อความเปียกชื้น มีความยืดหยุ่นดีและมี tensile strength สูง

การใช้งาน

tesa® 4324 เหมาะสำหรับปิดคลุม ระหว่างการพ่นสีที่มีเดอบแห้ง (จนถึง 80 °C).

การใช้งานอื่น ๆ ได้แก่:

- การมัดรวมแกนหลอดด้าย
- ประกบกระดาษถ่ายภาพเข้ากับวีเนียร์
- พันสายคอยล์

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------|--------|
| • Backing material | slightly-creped paper | • Total thickness | 280 µm |
| • Type of adhesive | ยางธรรมชาติ | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | |
|--------------------|---------|
| • Tensile strength | 47 N/cm |
|--------------------|---------|

ข้อมูลเพิ่มเติม

เทปที่ยืดหยุ่นและกาวที่อ่อนนุ่มช่วยให้ยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวขรุขระหรือรูปทรงที่ซับซ้อน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านี้จัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแต่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=51324>