

tesa® 61380

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปฟิล์มใส กาวสองหน้า ประสิทธิภาพสูง 150ไมครอน

tesa® 61380 เป็นเทปกาวสองหน้า ประกอบด้วย backing ชนิด PET โปรงใสและกาวtackified acrylic

คุณสมบัติพิเศษ:

- ความหนา: 150ไมครอน
- มีแรงยึดเกาะสูงมาก
- ทนทานต่อ push out ที่ดีมาก

ทนต่อแรงกระแทก(shock) สูง

- ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีเยี่ยม

การใช้งานหลัก

- การติดเลนส์ในโทรศัพท์มือถือ
- การติดประกอบจอสัมผัส

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

ข้อมูลทางเทคนิค

• Backing material	ฟิล์ม PET	• Tensile strength	20 N/cm
• Color	โปรงใส	• Type of liner	glassine
• Total thickness	150 µm	• Color of liner	สีขาวพร้อมด้วย tesa logo
• Type of adhesive	Tackified Acrylic	• Thickness of liner	71 µm
• Elongation at break	50 %	• Weight of liner	80 กรัมต่อตารางเมตร

ยึดติดกับ

• Adhesion to Steel (initial)	14.1 N/cm	• Adhesion to Steel (after 14 days)	16.9 N/cm
• Adhesion to ABS (initial)	9.3 N/cm	• Adhesion to ABS (after 14 days)	13.1 N/cm
• Adhesion to Glass (initial)	14.4 N/cm	• Adhesion to Glass (after 14 days)	16.4 N/cm
• Adhesion to PC (initial)	11.4 N/cm	• Adhesion to PC (after 14 days)	19.1 N/cm
• Adhesion to PMMA (initial)	13.7 N/cm	• Adhesion to PMMA (after 14 days)	19.2 N/cm

คุณสมบัติ

• Temperature resistance short term	200 °C	• Humidity resistance	●●●●
• Temperature resistance long term	100 °C	• Static shear resistance at 23°C	●●●●
• Tack	●●	• Static shear resistance at 40°C	●●●
• Ageing resistance (UV)	●●●●		

การประเมินผล ชุดผลิตภัณฑ์ tesa® ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น: ●●●● ดีมาก ●●● ดี ●● กลาง ● ต่ำ

tesa® 61380

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซาพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแคการรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่
<http://l.tesa.com/?ip=61380>