



# tesa® 64500

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปชนิดพิเศษสำหรับการขนส่ง ทนรังสี UV

## Product Description

tesa® 64500 ประกอบด้วย backing ชนิด tensilised polypropylene เสริมด้วย cross stability และกาวรับเบอร์ธรรมชาติชนิดพิเศษ

tesa® 64500 คุณสมบัติ :

- ทนต่อแสง UV ได้ดี
- ทนต่อความชื้นของวัตถุและความชื้นในอากาศสูง
- มีคุณสมบัติ conformability สูงสามารถใช้ติดกับวัตถุที่มีรูปร่างต่างกันได้ดีและทนต่อการเสียดสี
- backing มีความเสถียรสูง
- สามารถดึงออกจากพื้นผิวต่างๆ ได้โดยไม่ทิ้งคราบและไม่ทำให้พื้นผิวเปลี่ยนสี

## การใช้งาน

การติดรัดยึดชั่วคราวระหว่างการขนส่งและการปกป้องพื้นผิวของชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าสำนักงานและเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ  
เหมาะสำหรับการติดระหว่างขนส่งทางไกล แม้ภายใต้สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน

## Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

## Product Construction

- |                    |             |                   |        |
|--------------------|-------------|-------------------|--------|
| • Backing material | MOPP        | • Total thickness | 110 µm |
| • Type of adhesive | ยางธรรมชาติ |                   |        |

## คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| • Tensile strength | 256 N/cm |
|--------------------|----------|



# tesa® 64500

ข้อมูล ลิขสิทธิ์

## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซาพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=64500>