



tesa® 60975

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปกาวสองหน้า ชนิด non-woven สีขุ่น ความหนา 100 ไมครอน

Product Description

tesa® 60975 เป็นเทปกาวสองด้าน โปร่งแสง ประกอบด้วย backing ชนิด non-woven backing และกาว tackified acrylic

tesa® 60975 มีคุณสมบัติเฉพาะคือ.

- มีค่าการยึดเกาะที่ดีกับพื้นผิวที่มีขั้ว (polar)
- ทนต่ออุณหภูมิได้ดี

การใช้งาน

- การติดบนผิวโฟมและผ้าสักหลาด
- การติดป้ายชื่อ

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------------|----------------------|----------|
| • Backing material | non-woven | • Total thickness | 100 µm |
| • Type of adhesive | Tackified Acrylic | • Color | โปร่งแสง |
| • Type of liner | กระดาษเคลือบ PE | • Thickness of liner | 120 µm |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|--------------------------|-------|-----------------------------------|--------|
| • Ageing resistance (UV) | ดีมาก | • Static shear resistance at 23°C | ดี |
| • Chemical resistance | ดี | • Tack | ดี |
| • Humidity resistance | ดี | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 80 °C |
| • Softener resistance | กลาง | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น | 150 °C |

ค่าการยึดเกาะ

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| • Adhesion to ABS (initial) | 6.9 N/cm | • Adhesion to PC (after 14 days) | 11.3 N/cm |
| • Adhesion to ABS (after 14 days) | 11.1 N/cm | • Adhesion to PE (initial) | 2.4 N/cm |
| • Adhesion to Glass (initial) | 7.2 N/cm | • Adhesion to PE (after 14 days) | 4.8 N/cm |
| • Adhesion to Glass (after 14 days) | 8.1 N/cm | • Adhesion to Steel (initial) | 7 N/cm |
| • Adhesion to PC (initial) | 7.8 N/cm | • Adhesion to Steel (after 14 days) | 8.5 N/cm |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความหลากหลายของ liner:

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60975>



tesa® 60975

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

PV43 กระดาษเคลือบ PE สีขาว/โลโก้ tesa สีฟ้า

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซาพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60975>