




# tesa® 8854

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทป non-woven โปร่งแสง กาวสองหน้า 100ไมครอน

### Product Description

tesa® 8854 เป็นเทปโปร่งแสง กาวสองด้าน ประกอบด้วย backing ชนิด non-woven และกาว tackified acrylic

tesa® 8854 มีคุณสมบัติเฉพาะคือ.

- การยึดเกาะสูงบนพื้นผิวที่มีขั้ว (polar substrates)
- ทนต่ออุณหภูมิได้ดี
- สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานปัจจุบันของ RoHS
- ใช้งานง่ายและตัดได้คมชัดเนื่องจากมี backing เป็น non-woven

### การใช้งาน

- การติดและประกอบชิ้นส่วน เช่น FPC ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Product Construction

• Type of liner	glassine	• Color	โปร่งแสง, โปร่งใส, optically clear
• Weight of liner	82 g/m <sup>2</sup>	• Color of liner	logo สีขาว/แดง
• Backing material	non-woven	• Thickness of liner	71 µm
• Type of adhesive	Tackified Acrylic, อะครีลิก, advanced acrylic, modified acrylic		

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Ageing resistance (UV)	ดีมาก	• Softener resistance	ดี
• Chemical resistance	ดี	• Tack	ดีมาก
• Humidity resistance	ดีมาก		

### ค่าการยึดเกาะ

• Adhesion to ABS (initial)	6.7 N/cm	• Adhesion to PE (initial)	3.4 N/cm
• Adhesion to ABS (after 14 days)	8.2 N/cm	• Adhesion to PE (after 14 days)	3.8 N/cm
• Adhesion to PC (initial)	8.3 N/cm	• Adhesion to Steel (initial)	8.1 N/cm
• Adhesion to PC (after 14 days)	10 N/cm	• Adhesion to Steel (after 14 days)	9.4 N/cm

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=08854>



# tesa® 8854

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

PV20 Liner กลาสซินสีน้ำตาล / โอลิโก tesa สีฟ้า

## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซาพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=08854>