



tesa® 68645

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปกาวสองหน้า ชนิด non-woven สีขุ่น ความหนา 120ไมครอน

Product Description

tesa® 68645 เป็นเทปกาวสองด้าน โปร่งแสง ประกอบด้วย backing ชนิด non-woven backing และกาว tackified acrylic

tesa® 68645 มีคุณสมบัติเฉพาะคือ.

- ระดับการยึดเกาะสูงบนผิวโฟม, พลาสติก และ พื้นผิวโลหะชนิดต่างๆ
- ทนต่ออุณหภูมิได้ดีเยี่ยม
- คุณสมบัติการ converting ที่ดี

การใช้งาน

- การติดและประกอบส่วนประกอบในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- การติดป้ายชื่อ
- การติดผิวโฟมและผ้าสักหลาด

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

• Backing material	non-woven	• Total thickness	120 µm
• Type of adhesive	Tackified Acrylic, อะครีลิก, advanced acrylic, modified acrylic	• Color	โปร่งแสง, โปร่งใส, optically clear
• Type of liner	กระดาษ		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Tack	ดีมาก	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	150 °C
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	80 °C		

ค่าการยึดเกาะ

• Adhesion to ABS (initial)	10 N/cm	• Adhesion to PC (after 14 days)	12 N/cm
• Adhesion to ABS (after 14 days)	12 N/cm	• Adhesion to PE (initial)	3 N/cm
• Adhesion to Glass (initial)	11 N/cm	• Adhesion to PE (after 14 days)	3.5 N/cm
• Adhesion to Glass (after 14 days)	12 N/cm	• Adhesion to Steel (initial)	9 N/cm
• Adhesion to PC (initial)	10 N/cm	• Adhesion to Steel (after 14 days)	12 N/cm

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=68645>



tesa® 68645

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความหลากหลายของ liner:
PV20 ชับกลาสซินสีน้ำตาล / โลโก้ tesa สีฟ้า

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซาพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=68645>