



tesa[®] 7009

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปกาวสองหน้า แรงยึดเกาะแตกต่างกัน

Product Description

tesa[®] 7009 เป็นเทปกาวสองหน้าที่มีคุณสมบัติเฉพาะคือ:

- High adhesion to the core
- Secure Adhesion to fluff pulp

*Unwinding of the fluff pulp without any residues on the pulp

การใช้งาน

tesa[®] 7009 เหมาะเป็นพิเศษสำหรับ:

- แกนตั้งต้นของ fluff pulp

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- Backing material non-woven
- Type of adhesive Tackified Acrylic
- Total thickness 285 µm

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไลน์เนอร์

PV0 กระดาษสีน้ำตาล (70 µm)

PV1 กระดาษสีขาวเคลือบด้วย PE (120 µm)

หมายเหตุ

ความหนาไม่รวมไลน์เนอร์

ขนาดม้วนมาตรฐาน:

80 m x 25 mm

การเก็บรักษา:

เทปกาวสองหน้าควรเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15°C (59°F) and 35°C (95°F) หลีกเลี่ยงความชื้นสูง (optimal: 18°C and 55% R.H.).



tesa[®] 7009

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซาพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=07009>