# tesa® 63305

ข้อมูลผ ลิตภัณฑ์



เทปโปร่งใส กาวสองหน้า 50 ไมครอน

## Product Description

tesa® 63305 เป็นเทปกาวสองด้าน ที่มีกาวแบบพิเศษ ที่ให้คุณสมบัติ reworkable

tesa® 63305 คุณสมบัติ :

- ความหนา: 50ไมครอน
- การยึดเกาะสูง
- มีคุณสมบัติ push out และ shock resistanceสูง
- มีประสิทธิภาพสูงในการติดบนพื้นผิว LSE
- มีคุณสมบัติ reworkability อย่างถาวรที่ดีเยี่ยม บนพื้นผิวต่างๆ หลากหลาย
- คุณสมบัติ reworkable ทำได้โดยการfดึงยืดแถบกาวหรือลอกออก
- สามารถลอกออกได้ง่าย แม้หลังจากติดไว้เป็นระยะเวลานาน

## การใช้งาน

- การติดที่มีความต้องการเป็นพิเศษ
- การติดส่วนประกอบแบบถาวรในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมด้วยทางเลือกที่จะถอดชิ้นส่วนเพื่อซ่อมแซมหรือการรีไซเคิล
- การติดชั่วคราวก่อนที่จะมีการติดโดยเครื่องมือเครื่องจัก

## Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

## Product Construction

- Type of liner: glassine
- Backing material: none
- Type of adhesive: ชนิดพิเศษ
- Total thickness: 50 µm
- Color: โปร่งใส

## คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- Static shear resistance at 40°C: ดีมาก
- การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว: 60 °C
- การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น: 90 °C

## ค่าการยึดเกาะ

- Adhesion to Glass (initial): 7 N/cm
- Adhesion to Glass (after 14 days): 8 N/cm
- Adhesion to PC (initial): 7 N/cm
- Adhesion to PC (after 14 days): 8 N/cm
- Adhesion to PE (initial): 6 N/cm
- Adhesion to PE (after 14 days): 7 N/cm
- Adhesion to Steel (initial): 7 N/cm
- Adhesion to Steel (after 14 days): 8 N/cm

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ http://l.tesa.com/?ip=63305

# tesa® 63305

ข้อมูลผ ลิตภัณฑ์

## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซ่าพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซ่าอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ http://l.tesa.com/?ip=63305