

tesa® 51414

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทป non-woven สีดำ 140ไมครอน กาวสองหน้า

tesa® 51414 เป็นเทปสีดำกาวสองด้าน ประกอบด้วย backing ชนิด non-woven และกาวอะคริลิคสีดำ แรงยึดติดสูง

tesa® 51414 มีคุณสมบัติเฉพาะคือ .

- การยึดเกาะสูงบนพื้นผิวหลายชนิด
- ทนต่อแรงตกกระแทก (shock) ยอดเยี่ยม
- ป้องกันแสงดีมาก

การใช้งานหลัก

- การติดเลนส์โทรศัพท์มือถือ
- การใช้งานในกรณีที่ต้องการแผ่นไต่คัทสีดำเพื่อการป้องกันแสง

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

ข้อมูลทางเทคนิค

• Backing material	non-woven	• Type of liner	กระดาษเคลือบ PE
• Color	สีดำ	• Color of liner	สีขาว
• Total thickness	140 µm	• Thickness of liner	120 µm
• Type of adhesive	Tackified Acrylic		

ยึดติดกับ

• Adhesion to Steel (initial)	9.8 N/cm	• Adhesion to Steel (after 14 days)	11.5 N/cm
• Adhesion to ABS (initial)	8.1 N/cm	• Adhesion to ABS (after 14 days)	10.5 N/cm
• Adhesion to Glass (initial)	9.0 N/cm	• Adhesion to Glass (after 14 days)	11.3 N/cm
• Adhesion to PC (initial)	9.2 N/cm	• Adhesion to PC (after 14 days)	11.7 N/cm
• Adhesion to PE (initial)	3.6 N/cm	• Adhesion to PE (after 14 days)	5.5 N/cm

คุณสมบัติ

• Temperature resistance short term	140 °C	• Humidity resistance	●●●●
• Temperature resistance long term	80 °C	• Resistance to chemicals	●●●
• Tack	●●●	• Softener resistance	●●
• Ageing resistance (UV)	●●●●	• Static shear resistance at 23°C	●●●

การประเมินผล ชุดผลิตภัณฑ์ tesa® ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น: ●●●● ดีมาก ●●● ดี ●● กลาง ● ต่ำ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความหลากหลายของโลเนอร์:

PV44 กระดาษเคลือบ PE สีขาว/ ไม่พิมพ์

tesa® 51414

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซาพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่
<http://l.tesa.com/?ip=51414>