

tesa® 60987

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทป non-woven กาวสองหน้า

tesa® 60987 เป็นเทปกาวสองด้าน ประกอบด้วย backing ชนิด non-woven และกาวอะคริลิก

tesa® 60987 มีคุณสมบัติเฉพาะคือ

- แรงยึดเกาะที่ดีเยี่ยมและ Holding power สูง
- ทนต่อสภาพอากาศและความร้อนได้ดีเยี่ยม (การเร่งสภาวะ)
- เหมาะสำหรับการตัดโดคัทในรูปแบบต่างๆ

การใช้งานหลัก

- การปิดผนึกของจดหมายและถุงกระดาษ
- การติดป้ายชื่อ
- การติดเพลทการพิมพ์
- การใช้งานทั่วไป

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

ข้อมูลทางเทคนิค

- Backing material non-woven
- Total thickness 100 µm

คุณสมบัติ

- Temperature resistance short term 70 °C
- Temperature resistance long term 40 °C
- Tack ●●●●
- Ageing resistance (UV) ●●●●
- Humidity resistance ●●
- Resistance to chemicals ●●●
- Softener resistance ●●
- Static shear resistance at 23°C ●●
- Static shear resistance at 40°C ●

การประเมินผล ชุดผลิตภัณฑ์ tesa® ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น: ●●●● ดีมาก ●●● ดี ●● กลาง ● ต่ำ

tesa® 60987

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซาพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแคการรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่
<http://l.tesa.com/?ip=60987>