

# tesa® 64993

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

### เทปฟิล์ม กาวสองหน้า

tesa®64993 เป็นฟิล์ม สีขาว กาวสองด้าน ประกอบด้วย backing ชนิดฟิล์ม PP และกาวtackified acrylic

tesa® 64993 มีคุณสมบัติเฉพาะคือ.

- การผสมผสานกันของแรงเชื่อมยึดสูงตั้งแต่เริ่มติด (tack) และการยึดเกาะที่ดี
- ติดได้แน่นหนาบน PE และ PP และพื้นผิวขรุขระ
- ทนต่ออุณหภูมิได้ดี

### การใช้งานหลัก

- การติดกระจกรถยนต์ด้านนอกกับแผ่นยึด กระจกแบบที่ไม่มีระบบทำความร้อน
- การติดอุปกรณ์กระจายความร้อนกระจกรถกับแผ่นยึด

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### ข้อมูลทางเทคนิค

• Backing material	ฟิล์ม PP	• Type of adhesive	Tackified Acrylic
• Color	สีขาว	• Elongation at break	20 %
• Total thickness	240 µm	• Tensile strength	130 N/cm

#### ยึดติดกับ

• Adhesion to Steel (initial)	12.0 N/cm	• Adhesion to Steel (after 14 days)	12.5 N/cm
• Adhesion to ABS (initial)	12.0 N/cm	• Adhesion to ABS (after 14 days)	13.5 N/cm
• Adhesion to PC (initial)	14.5 N/cm	• Adhesion to PC (after 14 days)	15.5 N/cm
• Adhesion to PET (initial)	10.0 N/cm	• Adhesion to PET (after 14 days)	10.5 N/cm
• Adhesion to PP (initial)	8.0 N/cm	• Adhesion to PP (after 14 days)	9.5 N/cm

#### คุณสมบัติ

• Temperature resistance short term	120 °C	• Resistance to chemicals	●●●●
• Tack	●●●●	• Softener resistance	●●●●
• Ageing resistance (UV)	●●●●	• Static shear resistance at 23°C	●●●●
• Humidity resistance	●●●●	• Static shear resistance at 40°C	●●

การประเมินผล ชุดผลิตภัณฑ์ tesa® ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น: ●●●● ดีมาก ●●● ดี ●● กลาง ● ต่ำ

# tesa® 64993

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซาพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่  
<http://l.tesa.com/?ip=64993>