

tesa® 54221 Precision Die Cuts



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

แผ่น felt มีกาวในตัว เกรดพรีเมียมสำหรับการใช้งาน BSR

tesa® 54221 มีสีดำ เป็นผ้าสักหลาดหนา 2.1 มม. มีแรงยึดเกาะสูง มีประสิทธิภาพในการลดเสียงรบกวนได้ดีเยี่ยม และสามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้น

คุณสมบัติ:

- ลดเสียงรบกวนได้ดีเยี่ยม

ทนการขีดข่วน

- ปรับตัวติดแนบสนิทได้กับผิวไม่เรียบ
- มีแรงยึดเกาะสูง
- ดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดี

ทนต่อการเสื่อมสภาพ

- ไม่ติดไฟ

การใช้งานหลัก

- ข้อกำหนดสูงสุดสำหรับการดูดซับเสียง
- การแยกการสั่นสะเทือน
- รองรับแรงกระแทกส่วนประกอบ
- บริเวณที่ต้องการการติดยึดเป็นพิเศษ เช่น พื้นผิวโค้ง 3 มิติ
- เชื่อมช่องว่างขนาดใหญ่

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

ข้อมูลทางเทคนิค

• Backing material	felt	• Elongation at break	45 %
• Backing grammage	330 กรัมต่อตารางเมตร	• Tensile strength	86 N/cm
• Color	สีดำ	• Type of liner	PET
• Total thickness	2000 µm	• Color of liner	โปร่งใส
• Type of adhesive	Tackified Acrylic		

คุณสมบัติ

• Abrasion resistance	●●●	• Conformability	●●●●
• Humidity resistance	●●	• Noise damping	●●●●
• Energy absorption	●●●		

การประเมินผล ชุดผลิตภัณฑ์ tesa® ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น: ●●●● ดีมาก ●●● ดี ●● กลาง ● ต่ำ

tesa® 54221 Precision Die Cuts



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติดูดซับเสียงและต้านทานการกัดกร่อนได้รับการวัดตาม LV 312

tesa® 54221 สามารถจัดส่งให้ตามข้อกำหนดของลูกค้าแต่ละรายในขนาดต่าง ๆ กัน
ยังสามารถส่งเป็นม้วนได้ตามสิ่งภายใต้หมายเลขผลิตภัณฑ์ tesa® 60421

ตัวเลือกวัสดุเพิ่มเติม:

tesa® 54211, 1.1 มม. น้ำหนักของกระดาษ 160 ก./ตรม.

tesa® 54236, 3.6 มม. น้ำหนักของกระดาษ 600 ก./ตรม.

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซาพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแคการรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่
<http://l.tesa.com/?ip=54221>