

# tesa® 62010

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์



### เทปกาวสำหรับติดบัตร/การ์ด

tesa® 62010 เป็นเทปกาวสองหน้าใช้สำหรับการติดการ์ดกับกระดาษใช้ได้ทั้งแบบติดด้วยเครื่องติดอัตโนมัติและแบบ manual. กาวด้านที่เปิดออกจากม้วนทำจากกาวที่ออกแบบสำหรับการติดชั่วคราวกับวัสดุการ์ดทุกประเภท กาวอีกด้านหนึ่งซึ่งติดบน liner เป็นกาวชนิดติดถาวรที่สามารถติดกับกระดาษได้อย่างแน่นหนา.

หลังจากขั้นตอนการส่งไปรษณีย์แล้วสามารถดึงการ์ดออกได้ง่ายโดยไม่มีรอยกาวหรือคราบตกค้าง. ดังนั้น tesa® 62010 จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการจัดส่งการ์ดทุกประเภทในรูปแบบจดหมาย

#### คุณสมบัติ:

- ดึงออกได้ง่าย โดยไม่ทิ้งคราบตกค้างหรือสร้างความเสียหายให้กับการ์ด
- การยึดติดสูงกับทุกพื้นผิวและทุกประเภทวัสดุของการ์ด
- ความน่าเชื่อถือในการทำงานสูง
- มีผงสี UV ช่วยในการตรวจจับฉลาก
- สามารถผลิตได้ถึง 10,000 ฉลาก /ชม. โดยเครื่องติดแบบอัตโนมัติ

### การใช้งานหลัก

เทปสำหรับติดบัตรในการจัดส่งบัตร/การ์ด

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### ข้อมูลทางเทคนิค

- |                                      |                               |                                      |                  |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| • Adhesion to Steel (removable side) | 0.3 N/cm                      | • Type of adhesive                   | modified acrylic |
| • Backing material                   | PETP                          | • Adhesion to Steel (permanent side) | 4 N/cm           |
| • Color                              | โปร่งใสพร้อมด้วย UV-particles | • Type of liner                      | glassine         |
| • Total thickness                    | 120 µm                        |                                      |                  |

#### คุณสมบัติ

- Residue free removal Yes

#### ข้อมูลเพิ่มเติม

รุ่นมาตรฐาน:

ขนาดเทปกาว: 38 มม. x 17 มม.

ชั้นเทป/ม้วน: 5000 ชั้น

# tesa® 62010

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซาพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่  
<http://l.tesa.com/?ip=62010>