



tesa® 54338

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



Die-cut สำหรับการใช้งานปิดรูแบบถาวร

Product Description

tesa® 54338 ตัดจากเทปโพลีเอสเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการติดแบบถาวรภายนอกและภายในสำหรับการปิดรูในงานยานยนต์. Die-cut มี liner เป็น glassine สีขาวที่สามารถใช้ได้กับงานเคลือบสี

การใช้งาน

เทปโพลีเอสเตอร์นี้เหมาะสำหรับงานพ่น PVC ทุกชนิดหรือกระบวนการอบแห้งได้ถึง 200 °C. หลังจากการเคลือบสี electrophoretic painting เมื่อต้องการการยึดติดได้ดีและการเกาะได้ดีกับ UBS (PVC) และงานที่ต้องมีการอุดยาแนว เช่น platform ตัวรถ, ชุ้มล้อ, ห้องเครื่องยนต์ ติดก่อนกระบวนการพ่นสีบนพื้นที่ที่ต้องการยึดติดได้ดีของสี เช่น เส้า-A/B กรอบประตู กระจังรถ ที่โรงงานประกอบสำหรับปิดรูบริเวณพื้นผิวตัวรถภายนอกและภายในทั้งหมด

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| • Type of liner | glassine | • Total thickness | 95 µm |
| • Backing material | PET film | • Color | โปร่งใส, optically clear |
| • Type of adhesive | modified acrylic,
advanced acrylic | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------------------|--------|-----------------------|-------|
| • Temperature resistance (30 min) | 160 °C | • Chemical resistance | ดีมาก |
|-----------------------------------|--------|-----------------------|-------|

ข้อมูลเพิ่มเติม

tesa ขอแนะนำชุดผลิตภัณฑ์ที่เรามี ซึ่งประกอบด้วยเส้นผ่าศูนย์กลาง: 19 / 30 / 40 / 50 มม. diameter

tesa® 54338 ยังสามารถทำขนาดของ die-cut ได้ตามความต้องการของลูกค้าและสามารถจัดส่งได้ทั้งแบบม้วนหรือแบบแผ่นซีท



tesa® 54338

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซ่าพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซ่าอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=54338>