

tesa® 50128 PV0



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปขนผ้า PET หนา สำหรับติดสายไฟภายในรถ

tesa® 50128 เป็นเทปขน PET แบบหนาและกาวอะคริลิกที่ได้รับการออกแบบใหม่เพื่อใช้ในการตกแต่งภายในยานยนต์
คุณสมบัติ

- มีคุณสมบัติในการ การลดเสียงที่ดียเยี่ยม
- การยึดเกาะดี
- เหมาะสำหรับพื้นผิวภายในทั่วไป พื้นผิวที่ไม่เสมอกัน พื้นผิวขรุขระ และพื้นผิวที่ติดได้ยาก
- ไม่จำเป็นต้องมีการปรับสภาพพื้นผิวใดๆ ทั้งสิ้นก่อนการติดเทปกาว
- ทนต่อการฉีกขาด
- สามารถใช้กับตัวจ่ายเทปอัตโนมัติได้

การใช้งานหลัก

การติดสายต่าง ๆ
สำหรับการติดสายไฟแบนและกลมที่รวดเร็วและติดแน่นคงทนด้วยคุณสมบัติลดการเกิดเสียง

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

ข้อมูลทางเทคนิค

• Backing material	non-woven	• Tensile strength	33 N/cm
• Color	สีดำ	• Type of liner	glassine
• Thickness of tape	390 µm	• Color of liner	สีขาว
• Type of adhesive	modified acrylic	• Thickness of liner	70 µm
• Elongation at break	100 %	• Weight of liner	80 กรัมต่อตารางเมตร

คุณสมบัติ

• Hand tearability	●	• Static peel resistance	●●●●
• Suitable for rough surfaces	●●●●	• Static shear resistance	●●●●
• Temperature resistance short term	160 °C	• Conformability	●●●●
• Tack	●●●●	• Low VOC	●●●●

การประเมินผล ชุดผลิตภัณฑ์ tesa® ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น: ●●●● ดีมาก ●●● ดี ●● กลาง ● ต่ำ

tesa® 50128 PV0



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

*การทำงานแบบ kiss-cut หรือโดคัท มีให้ได้ภายใต้ชื่อ tesa® 54118

แผนก automation and application ของ tesa

สามารถจัดทำอุปกรณ์ตามสั่งและเครื่องมือที่ออกแบบเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

ค่าการยึดเกาะกับ:

PET

พื้นผิวขน PET

แผ่นหลังคา A ผิวขน PET

ไม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลจำเพาะของสินค้า

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซาพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแคการรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่
<http://l.tesa.com/?ip=50128>