



tesa® 51960

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปติดพรมสำหรับผู้ใช้อาชีวะ- แกะออกได้ -

Product Description

tesa® 51960 เป็นเทปกาวยางสองหน้าสำหรับติดพรม กาวด้านที่เปิดออกจากรม้วนเป็นชนิดที่ลอกออกได้โดยไม่มีคราบตกค้างบนพื้นผิวที่หลากหลายประเภท เทปประกอบด้วยฟิล์ม PP พร้อมด้วยกาวอะคริลิก มีค่าการยึดเกาะที่แตกต่างกันออกไปตามการใช้งานปูพรม และรับประกันการยึดติดสูงมากในหลายพื้นผิวที่ใช้งานทั่วไป

tesa® 51960 มีความทนทานยาวนานและทนต่อสาร plasticizers (ไม่มีการเปลี่ยนสีของ PVC- / CV- floorings) ด้านที่มีการยึดเกาะที่แข็งแรงกว่าจะคลุมด้วย liner สีขาว

การใช้งาน

การติดขอบและการปูพื้นสำหรับ Foam หรือ textile woven รวมถึงพื้น PVC และ CV และเกือบ ๆ ทุก ๆ พื้นผิว

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

• Backing material	PP film reinforced by fabric	• Total thickness	248 µm
• Type of adhesive	Tackified Acrylic, อะคริลิก, advanced acrylic, modified acrylic	• Color	โปร่งแสง, โปร่งใส, optically clear

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Elongation at break	80 %	• Static shear resistance at 23°C	กลาง, ดี
• Tensile strength	30 N/cm	• Static shear resistance at 40°C	ต่ำ
• Chemical resistance	ดีมาก	• Tack	ดี
• Humidity resistance	ดีมาก	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	60 °C
• Softener resistance	กลาง, ดี	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น	120 °C



tesa® 51960

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ค่าการยึดเกาะ

- | | | | |
|--|----------|---|-----------|
| • Adhesion to PE (initial) | 3 N/cm | • Adhesion to PP (covered side, initial) | 4.2 N/cm |
| • Adhesion to PE (after 14 days) | 3.5 N/cm | • Adhesion to Steel (initial) | 4.7 N/cm |
| • Adhesion to PE (covered side, after 14 days) | 5.1 N/cm | • Adhesion to Steel (after 14 days) | 6.6 N/cm |
| • Adhesion to PE (covered side, initial) | 4.5 N/cm | • Adhesion to Steel (covered side, after 14 days) | 13.7 N/cm |
| • Adhesion to PP (initial) | 3.5 N/cm | • Adhesion to Steel (covered side, initial) | 9 N/cm |

ข้อมูลเพิ่มเติม

สอดคล้องตามมาตรฐาน DIN 18365 พื้นผิวจะต้องเรียบ สะอาด ติดกันอย่างถาวร แห้งและไม่มีน้ำมันหรือขี้ผึ้ง

(ไม่เหมาะสำหรับหินธรรมชาติ)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซาพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=51960>