



# tesa® 4195 PV2



## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปปิดผนึกซิลิโคนที่มีประสิทธิภาพสูง

### Product Description

tesa® 4195 PV 2 เป็นเทปที่มี backing ชนิด PP

กับกาวชนิดอะคริลิกสูตรน้ำที่มีแรงเชื่อมยึดพิเศษที่ติดได้ตั้งแต่แรกเริ่มติดทำสามารถปิดผนึกได้แน่นในทันทีที่ติดเทป  
แม็กลองบรรจุที่คับแน่นก็สามารถปิดได้อย่างแน่นหนาปลอดภัยเนื่องจากมี holding power ที่ดี และค่าการยึดเกาะที่ดี

ผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะเพิ่มเติมต่อไปนี้:

\*มีเสียงขณะลอกออกจากม้วน

- ทนต่อการเสื่อมสภาพได้ดีมากและทนต่ออุณหภูมิสูงสำหรับการเก็บรักษาเวลายาวนาน
- สามารถใช้กับตัวจ่ายเทปแบบมือถือทั่วไปและเครื่องมือ
- สามารถทนต่ออุณหภูมิการเก็บรักษาสูง

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดคลอรีน และเป็นอนุพันธ์ของ mineral oil เท่านั้น สามารถกำจัดได้โดยใช้ความร้อน ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม.

กระบวนการรีไซเคิลขยะที่เป็นกระดาษแข็งทำได้ไม่ยุ่งยาก ได้รับการรับรองจากบริษัทรีไซเคิลชั้นนำและโรงงานกระดาษ

### การใช้งาน

การปิดผนึกแบบแมนนวลและอัตโนมัติกับกล่องน้ำหนัปกานกลาง

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Product Construction

- |                    |          |                   |       |
|--------------------|----------|-------------------|-------|
| • Backing material | PP film  | • Total thickness | 60 µm |
| • Type of adhesive | อะคริลิก |                   |       |

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |                       |         |                         |     |
|-----------------------|---------|-------------------------|-----|
| • Elongation at break | 140 %   | • Automatic application | Yes |
| • Tensile strength    | 55 N/cm | • Manual application    | Yes |

### ค่าการยึดเกาะ

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| • Adhesion to Steel | 3 N/cm |
|---------------------|--------|



# tesa® 4195 PV2

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

### ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์รุ่น PV5 เป็นเทปที่พิมพ์ได้ สีต่าง ๆ ที่มีให้เลือก: สีวานาและแบบใส

## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซาพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04195>