

tesa® 50103

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปฟิล์ม PET สำหรับการยึดติดสายเคเบิลภายในรถยนต์

tesa® 50103 เป็นเทปฟิล์ม PET กับกาวอะครีลิก ใช้สำหรับงานติดภายในรถยนต์

คุณสมบัติ:

*ไม่มี liner

- เหมาะสำหรับพื้นไม่ราบเรียบ ผิวขรุขระและผิวภายในที่ติดยาก
- ใช้งานได้ดีแม้ในพื้นที่ที่ไม่ผ่านการ pretreatment มาก่อน
- ทนต่อการฉีกขาด

*แรงดึงจากม้วนต่ำและเสถียร

- สามารถใช้กับเครื่องจ่ายเทปอัตโนมัติ

การใช้งานหลัก

การติดสายเคเบิล

ยึดติดได้อย่างรวดเร็วทั้งสายเคเบิลแบบแบนและแบบกลม

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

ข้อมูลทางเทคนิค

• Backing material	PETP	• Type of adhesive	อะครีลิก
• Color	โปร่งใส	• Elongation at break	65 %
• Thickness of tape	90 µm	• Tensile strength	45 N/cm

ยึดติดกับ

• Adhesion to PET (initial)	6.0 N/cm	• Adhesion to PET (after 3 days)	7.2 N/cm
• Adhesion to PET fleece Headliner A (initial)	5.8 N/cm	• Adhesion to PET fleece Headliner A (after 3 days)	5.9 N/cm
• Adhesion to PET fleece surface (initial)	3.4 N/cm	• Adhesion to PET fleece surface (after 3 days)	4.1 N/cm

คุณสมบัติ

• Hand tearability	●	• Static peel resistance	●●
• Suitable for rough surfaces	●●●●	• Static shear resistance	●●
• Temperature resistance short term	160 °C	• Conformability	●●
• Tack	●●●	• Low VOC	●●●●

การประเมินผล ชุดผลิตภัณฑ์ tesa® ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น: ●●●● ดีมาก ●●● ดี ●● กลาง ● ต่ำ

ข้อมูลเพิ่มเติม

AF89 = ฉีกได้ด้วยมือ

แผนก automation and application ของ tesa สามารถจัดทำอุปกรณ์และเครื่องมือที่ออกแบบเองตามความต้องการของลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ค่าการยึดเกาะกับ:

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่

<http://l.tesa.com/?ip=50103>

tesa® 50103

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



ข้อมูลเพิ่มเติม

PET

พื้นผิว PET fleece

PET fleece Headliner A

ไม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลจำเพาะสินค้า

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซาพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่
<http://l.tesa.com/?ip=50103>