

tesa[®] 4333 PV1 Precision Mask[®] Sensitive

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทป Masking สำหรับติดป้องกันพื้นผิว

มีคุณภาพสูงสำหรับขอบสีที่ต้องการความคมเรียบบนพื้นผิวที่ต้องการการปกป้องเป็นพิเศษ

tesa[®] 4333 PV1 Precision Mask[®] ประกอบด้วย backing ที่มีความแข็งแรงและบางมาก เคลือบด้วยกาวอะครีลิคชนิดพิเศษ .

วัสดุของ backing แบบเรียบทำให้สามารถใช้ติดแนบสนิทได้กับพื้นผิวที่หลากหลาย
กาวสูตรพิเศษทำให้มีแรงยึดเกาะที่เพียงพอต่อการนำไปใช้บนพื้นผิวที่บอบบางหรือพื้นผิวที่ติดได้ยาก
เทปนี้ดึงออกได้ง่ายหลังจากติดไปแล้วได้นานถึง 1 สัปดาห์
ทำให้สามารถทำงานหลายขั้นตอนได้ด้วยกระบวนการทำงานเดียวที่ครอบคลุมทั้งหมด

การใช้งานหลัก

เทปนี้เหมาะสำหรับงานสีภายในร่มส่วนใหญ่

tesa[®] 4333 PV1 Precision Mask[®] Sensitive สามารถใช้งานกับสีน้ำและแลคเกอร์และเหมาะแก่กระทั่งสำหรับเทคนิคการปาดชั้นสูง
ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานบนพื้นผิวที่มีความละเอียดอ่อน
วัสดุ backing แบบเรียบให้การติดที่คล้อยตามกับพื้นผิวและนำไปสู่ขอบสีที่คมชัดและแม่นยำ

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ควรใช้เป็นตัวชี้วัดทั่วไปเท่านั้น ไม่ควรนำมาใช้ในการระบุค่าในสถานการณ์ใดอย่างเจาะจง

ข้อมูลทางเทคนิค

• Backing material	กระดาษแบบเรียบ	• Type of adhesive	อะครีลิค
• Color	สีชมพู	• Elongation at break	5 %
• Total thickness	80 µm	• Tensile strength	32 N/cm

คุณสมบัติ

• Suitable for sensitive surfaces	●●●●	• Paint anchorage	●●●●
• Suitable for rough surfaces	●●	• Sharp color edge	●●●●

การประเมินผล ชุดผลิตภัณฑ์ tesa[®] ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น: ●●●● ดีมาก ●●● ดี ●● กลาง ● ต่ำ

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดทราบว่าไม่ควรปล่อยเทปกาวไว้บนพื้นผิวที่ละเอียดอ่อนเกินกว่าหนึ่งสัปดาห์
เพราะหลังจากนั้นพื้นผิวที่ได้รับการปกป้องอาจได้รับความเสียหายระหว่างการลอกออกของเทป
ก่อนที่จะใช้เทปบนพื้นผิวที่ละเอียดอ่อน ขอให้ทดลองการติดเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

tesa[®] 4333 PV1 Precision Mask[®] Sensitive

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



ผลิตภัณฑ์เทซาพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหามาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่
<http://l.tesa.com/?ip=04333>