



tesa® 51608

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทป fleece PET เพื่อการยึดหยุ่นและลดเสียง

Product Description

tesa® 51608 เป็นเทปกาเวนกประสงค์สำหรับการห่อหุ้มสายไฟในห้องโดยสาร รวมคุณสมบัติที่สำคัญอย่างเช่น การป้องกันการเกิดเสียง, ต้านทานการขีดข่วนและความแข็งแรงของการห่อหุ้มสายไฟในขณะที่ยังคงความยืดหยุ่นของสายไฟช่วยให้ขั้นตอนการประกอบง่ายขึ้นที่ OEM tesa® 51608 เป็นเทปผ้าขน PET พร้อมด้วยกาวยางที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานแบบ manual

คุณสมบัติสำคัญ:

- การป้องกันการเกิดเสียง
- ทนต่อการสึก การขีดข่วน
- มีความยืดหยุ่นและเรียบเนียน
- ทนต่อการฉีกขาด
- แรงคลายตัวจากม้วนคงที่
- อายุการใช้งานยาวนาน
- มีการยึดเกาะที่แข็งแรง

ฉีกได้ด้วยมือ

สี: ดำ

การใช้งาน

tesa® 51608 ออกแบบสำหรับใช้งานในห้องโดยสาร ให้ความยืดหยุ่น ลดป้องกันการเกิดเสียง

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|--------------------------------------|---------|--|---------------------|
| • Elongation at break | 20 % | • Temperature resistance | 105 °C |
| • Tensile strength | 40 N/cm | (3000h) | |
| • Abrasion resistance (10mm mandrel) | Class B | • Unwind force (roll width > 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) |
| • Abrasion resistance (5mm mandrel) | Class A | • Unwind force (roll width ≤ 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) |
| • Noise damping (LV312) | Class C | • ความต้านทานความร้อนที่อุณหภูมิต่ำสุด | 40 °C |

ค่าการยึดเกาะ

- Adhesion to Steel 3 N/cm

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=51608>



tesa[®] 51608

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความกว้างมาตรฐาน: 9, 19, 25, 32 มม.

ความยาวมาตรฐาน: 25 ม

- สามารถเคลือบความกว้างและความยาวได้
- มีขนาดอื่นๆ ไว้พร้อมตามความต้องการ
- เส้นผ่าศูนย์กลางแกนมาตรฐาน: 38 มม.

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซาพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=51608>