

# tesa® 64621 Industry

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์



### เทปกาวใส แบบกาวสองหน้า

tesa® 64621 เป็นเทปใสสองหน้าที่ประกอบด้วย PP backing และกาว synthetic rubber mass system (hotmelt)

โดยเป็นการเป็น hotmelt tesa® 64621 จึงปลอดภัยทำละลายและมี tack สูงมาก .

tesa® 64621 ได้รับการปกป้อง liner กระดาษผสมซิลิโคน

### การใช้งานหลัก

- เทปเอนกประสงค์
- กาวในตัวสำหรับติดตั้งวัสดุตกแต่งและบรรจุภัณฑ์
- สำหรับการติดติดพอยล์ ผ้า กระดาษและพลาสติก

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### ข้อมูลทางเทคนิค

• Backing material	ฟิล์ม PP	• Type of liner	glassine
• Color	โปร่งใส	• Color of liner	สีเหลือง
• Total thickness	90 µm	• Thickness of liner	70 µm
• Type of adhesive	ยางสังเคราะห์	• Weight of liner	78 กรัมต่อตารางเมตร

#### ยึดติดกับ

• Adhesion to Steel (initial)	10.0 N/cm	• Adhesion to Steel (after 14 days)	15.0 N/cm
• Adhesion to PE (initial)	5.0 N/cm	• Adhesion to PE (after 14 days)	6.5 N/cm
• Adhesion to PP (initial)	8.0 N/cm	• Adhesion to PP (after 14 days)	9.0 N/cm
• Adhesion to PVC (initial)	9.0 N/cm	• Adhesion to PVC (after 14 days)	9.5 N/cm

#### คุณสมบัติ

• Temperature resistance short term	80 °C	• Humidity resistance	●●●
• Temperature resistance long term	40 °C	• Static shear resistance at 23°C	●●
• Tack	●●●	• Static shear resistance at 40°C	●
• Ageing resistance (UV)	●●	• Fogging	●●●●

การประเมินผล ชุดผลิตภัณฑ์ tesa® ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น: ●●●● ดีมาก ●●● ดี ●● กลาง ● ต่ำ

# tesa® 64621 Industry

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซาพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่  
<http://l.tesa.com/?ip=64621>