



tesa® 64606

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปติดเพลทในงานพิมพ์ flexographic printing โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานพิมพ์บนกระดาษลูกฟูก

Product Description

tesa® 64606 PV3 เป็นเทปกาวสองหน้าสีเขียวใส ความหนา 300 µm / 12 mil ประกอบไปด้วย backing ชนิด PVC และกาวรับเบอร์ tesa® 64606 PV3 ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับการติด photopolymer plates ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ flexographic เนื่องด้วยคุณลักษณะของ tesa® 64606 PV3 เป็นทางเลือกที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้เทปติดบนชิ้นงานก่อนที่จะติดตั้งคอมโพสิตบนแผ่นฟิล์ม Carrier; ใช้งานได้กับงานบนกระดาษลูกฟูก.

กาว

- มีค่าการยึดเกาะสูงและความต้านทานแรงเฉือน (shear) ที่เชื่อถือได้ แม้อุปกรณ์ประกอบจะถูกเก็บไว้เป็นเวลานาน
- การยึดเกาะสูงและทนต่อแรงเฉือน (shear) ซึ่งจะทำให้ไม่มีการหลุดลอกตรงขอบแม้ในการพิมพ์ที่ยาวนานและความเร็วสูง
- เนื่องจากคุณสมบัติที่ดีที่สุด เทปกาวและเพลทสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้อย่างง่ายดายในระหว่างการติดตั้ง

backing

- ด้านหลังที่ใส ทำให้มองเห็นได้ชัด

liner

- liner ย่นช่วยป้องกันการดักอากาศและเทปงอมน้วน
- liner เคลือบซิลิโคน ทำให้ใช้งานและดึงออกได้ง่าย

การใช้งาน

tesa® 64606 PV3 ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อติดเพลท photopolymer ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ flexographic โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานกระดาษลูกฟูก

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| • Type of liner | creped, siliconized
PP | • Type of adhesive | ยางธรรมชาติ |
| • Backing material | PVC film | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | |
|----------------------|-----|
| • Thickness category | 300 |
|----------------------|-----|



tesa® 64606

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซ่าพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซ่าอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=64606>