



# tesa® 4688

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปผ้าเคลือบ polyethylene เกรดมาตรฐาน

### Product Description

tesa® 4688 เป็นเทปผ้าเคลือบโพลีเอทิลีนเกรดมาตรฐาน มี backing เป็น woven PET/rayon fabric, 55 mesh เคลือบด้วยกาวรับเบอร์ธรรมชาติ tesa® 4688 เป็นเทปซ่อมแซมเกรดทั่วไปเหมาะสำหรับความต้องการที่หลากหลายในการใช้งานที่ต้องการการจัดการที่ง่าย

คุณสมบัติ:

- ยึดเกาะได้ดีแม้ในพื้นที่ผิวขรุขระ
- กันน้ำ
- ง่ายต่อการดึงออกจากม้วน
- tesa® 4688 ได้รับการรับรองโดย AREVA ตามข้อกำหนดของ Siemens AG standard TLV 9027/01/06 สำหรับสถานีนิวเคลียร์: ปริมาณฮาโลเจนรวม <math>\leq 1,000 \text{ ppm}</math>; กำมะถันรวม <math>\leq 1,000 \text{ ppm}</math>

### การใช้งาน

- การทำเครื่องหมาย การม้วนเก็บ งานบรรจุภัณฑ์ การปกป้องพื้นผิว การรัด การปิด
- การติด construction films
- เทปปิดกล่อง cartons, tins ฯลฯ
- การติดสายไฟ
- การมัดรวมสายต่าง ๆ
- การต่อฟิล์ม การทำเครื่องหมายชิ้นส่วนต่าง ๆ ระหว่างทำการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Product Construction

- |                    |                   |                    |                   |
|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| • Type of liner    | ไม่มี             | • Type of adhesive | ยางธรรมชาติ       |
| • Backing material | PE extruded cloth | • Total thickness  | 260 $\mu\text{m}$ |

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |                                |         |  |                          |
|--------------------------------|---------|--|--------------------------|
| • Abrasion resistance          | ดี      | • Mesh   | 55 count per square inch |
| • Elongation at break          | 9 %     | • Straight tear edges                                | ดี                       |
| • Tensile strength             | 52 N/cm | • ความทนต่ออุณหภูมิ                                  | 110 °C                   |
| • Dielectric breakdown voltage | 2900 V  | (สามารถลอกออกได้จากอลูมิเนียมหลังจากติดแล้ว 30 นาที) |                          |
| • Hand tearability             | ดี      | • ค่าการทนน้   | ดี                       |



# tesa® 4688

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

## ค่าการยึดเกาะ

- Adhesion to Steel 4.5 N/cm

## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซ่าพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซ่าอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04688>