

# tesa<sup>®</sup> Professional Precision Mask<sup>®</sup> 4334 Precision Mask<sup>®</sup>

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปกระดาษคุณภาพสูงสำหรับมาสก์ (ติดปิดพื้นผิวชั่วคราว) สำหรับขอบสีที่เรียบและต้องการความแม่นยำ

tesa<sup>®</sup> 4334 Precision Mask<sup>®</sup> ประกอบด้วย backing ชนิดกระดาษบางพิเศษและแข็งแรงเคลือบด้วยกาวอะคริลิก.

มีการรวมกันของ backing ที่มีคุณภาพสูงและสูตรที่ดียเยี่ยมทำให้สามารถดึงออกได้ง่ายในระยะเวลาถึง 5 เดือนหลังจากการติดเทป มีการต้านทานรังสียูวีได้ 4 สัปดาห์ ซึ่งช่วยให้ทำงานได้หลายวัตถุประสงค์ด้วยการปิดเทปคลุมเพียงครั้งเดียว

### การใช้งานหลัก

เทปนี้เหมาะสำหรับงานเคลือบสีทุกประเภทภายในร่ม tesa<sup>®</sup> 4334 Precision Mask<sup>®</sup> สามารถใช้งานกับสีน้ำและแลคเกอร์และเหมาะแก่กระทั่งสำหรับเทคนิคการปาดชั้นสูง เหมาะสำหรับพื้นผิวทั่วไปที่หลากหลาย เช่น กระจก อะลูมิเนียม พีวีซีแข็งและไม้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานในร่ม เมื่อจำเป็นต้องมีขอบสีที่คมชัดและแม่นยำ

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### ข้อมูลทางเทคนิค

• Backing material	กระดาษแบนเรียบ	• Elongation at break	4 %
• Total thickness	90 µm	• Tensile strength	30 N/cm
• Type of adhesive	อะคริลิก	• UV-resistance	8 สัปดาห์

#### ยึดติดกับ

• Adhesion to steel	1.9 N/cm
---------------------	----------

#### คุณสมบัติ

• Hand tearability	●●●●	• Paint anchorage	●●●●
• Suitable for sensitive surfaces	●●●	• Sharp colour edge	●●●●
• Suitable for rough surfaces	●●●	• Conformability	●●●●

การประเมินผล ชุดผลิตภัณฑ์ tesa<sup>®</sup> ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น: ●●●● ดีมาก ●●● ดี ●● กลาง ● ต่ำ

# tesa<sup>®</sup> Professional Precision Mask<sup>®</sup> 4334

ข้อมูลเพิ่มเติม

- Indoor masking (up to 6 months)
- Outdoor masking (up to 8 weeks)
- For smooth and slightly textured surfaces
- For high-quality painting and lacquering work

For spray painting will afterwards oven drying up to 120°C/30 min

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

## Disclaimer

ผลิตภัณฑ์เทซาพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแคการรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่  
<http://l.tesa.com/?ip=04334>