



tesa® 4939

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



ผ้า PET กาวสองหน้า ที่ลอกออกได้ ระบบกาวรับเบอร์ที่แตกต่างกัน

Product Description

tesa® 4939 เป็นเทปกาวสองหน้าสำหรับติดพื้น ประกอบด้วย backing ชนิดผ้า PET ที่แข็งแรงและกาวรับเบอร์ที่ต่างชนิดกัน

กาวสูตรพิเศษที่อยู่ด้านเปิดจากม้วนเป็นกาวชนิดที่มีแรงยึดเกาะสูงและไม่ทิ้งคราบบนพื้นผิววัสดุทั่วไปหลังจากใช้งานและดึงออกได้นานหลังจาก 14 วันบนพื้นผิวที่ใช้งานกันทั่วไป (ต้องทดสอบก่อนการใช้งานจริง!)

การใช้งาน

การปูพื้นชั่วคราวระหว่างการจัดงานแสดงสินค้า นิทรรศการ การประชุม

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

• Type of liner	glassine	• Total thickness	235 µm
• Backing material	cloth, rayon cloth, Fabric	• Color	สีขาว
• Type of adhesive	ยางสังเคราะห์	• Color of liner	สีน้ำตาล

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Elongation at break	25 %	• Static shear resistance at 40°C	ดี
• Tensile strength	38 N/cm	• Static shear resistance at 70°C	กลาง, ดี
• Ageing resistance (UV)	กลาง, ดี	• Tack	ดีมาก
• Chemical resistance	ดี	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	40 °C
• Humidity resistance	ดี	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลานั้น	80 °C



tesa® 4939

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ค่าการยึดเกาะ

• Adhesion to PE (initial)	2.5 N/cm	• Adhesion to PP (covered side, after 14 days)	5 N/cm
• Adhesion to PE (after 14 days)	2 N/cm	• Adhesion to PP (covered side, initial)	6.5 N/cm
• Adhesion to PE (covered side, after 14 days)	5 N/cm	• Adhesion to Steel (initial)	7.5 N/cm
• Adhesion to PE (covered side, initial)	4.5 N/cm	• Adhesion to Steel (after 14 days)	5.5 N/cm
• Adhesion to PP (initial)	4.5 N/cm	• Adhesion to Steel (covered side, after 14 days)	8 N/cm
• Adhesion to PP (after 14 days)	2.5 N/cm	• Adhesion to Steel (covered side, initial)	9 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซาพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา