



# tesa® 51206

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปพิเศษช่วยในการขยับเลื่อน PE-UHMW สำหรับป้องกันเสียง และกันการสึก ถลอก ขีดข่วน

## Product Description

tesa® 51206 เป็น PE เทปที่ทนทานใช้งานได้ยาวนานและทนการสึก ทนการขีดข่วนสูง มีพลังการยึดเกาะที่ดีมาก

คุณสมบัติ:

- ความโปร่งแสงช่วยให้มองเห็นพื้นที่ที่ติดเทป
- เทปมีความหล่อลื่นในตัวเองทำให้สามารถปรับเลื่อนเคลื่อนที่ได้ดีมาก ช่วยลดแรงเสียดทานและการสึกหรอ
- มีคุณสมบัติ energy absorption สูง แม้ที่สภาวะ stress สูง

## การใช้งาน

tesa® 51206 ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการลดเสียงภายในและการป้องกันการขีดข่วนที่สายงานการผลิตเพื่อให้แน่ใจเรื่อง:

- การติดคลุมชิ้นส่วนแผ่นโลหะที่มีขอบแหลมคม
- การเลื่อนชิ้นส่วนที่ละเอียดอ่อน
- การป้องกันเสียงรบกวนและการการสึกหรอ เช่น จากแถบชิ้นงานที่ติดตกแต่ง
- การปกป้องสายไฟในพื้นที่แรงเสียดทานสูง

## Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

## Product Construction

- |                    |              |                   |          |
|--------------------|--------------|-------------------|----------|
| • Type of liner    | สีขาว        | • Total thickness | 114 µm   |
| • Backing material | PE           | • Color           | โปร่งแสง |
| • Type of adhesive | pure acrylic |                   |          |

## คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |                               |       |                    |         |
|-------------------------------|-------|--------------------|---------|
| • Abrasion resistance         | ดีมาก | • Tensile strength | 43 N/cm |
| • Self-lubricating properties | ++    |                    |         |

## ข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถจัดส่งเทปให้ได้เป็น Die-cut ในรูปแบบม้วนหรือเป็นแผ่น ๆ ตามขนาดที่ลูกค้ากำหนดโดยใช้เทป tesa® 54206 แผ่นก automation and application solution ของ tesa สามารถจัดหาอุปกรณ์ตามแบบและสามารถออกแบบเครื่องมือการใช้งานเองเพื่อเพิ่มผลผลิตให้ลูกค้าได้



# tesa® 51206

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซ่าพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซ่าอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=51206>