

tesa® 60021 Spray glue Permanent



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Spray glue PERMANENT, 300 มล.

tesa® Spray Glue PERMANENT 60021 เป็นกาวที่ใช้งานได้หลากหลายสำหรับวัสดุที่ต้องการติดถาวร เช่น กระดาษ, กระดาษลึง, ผ้าสักหลาด, ผ้า, ฟิล์ม, ไม้, หนัง, โพลีสไตรีน และพลาสติกชนิดต่างๆ.

- ให้กระบวนการทำงานที่สะอาด, ราคาคุ้มค่า, การติดได้รวดเร็วและมั่นคงในพื้นที่ขนาดใหญ่
- เหมาะสำหรับติดวัสดุขนาดเบาไปจนถึงหนักปานกลาง และใช้ได้ตั้งแต่พื้นผิวเรียบจนถึงพื้นผิวขรุขระ
- กาวฉีดพ่นกระจายได้ดีและสม่ำเสมอ
- แห้งเร็ว, ทนต่อความชื้น, mechanical, และความร้อน
- เหมาะสำหรับติด Styrofoam
- ปลอดภัยลิโคน

การใช้งานหลัก

tesa® Spray Glue PERMANENT 60021 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น

- การทำลวดลาย
- การทำเครื่องหมายพาเลท
- การติด wiring diagrams และ ฉลาก
- การติด P.O.S-Displays
- การติดอย่างถาวรของโปสเตอร์และ templates เช่น Styrofoam
- การติดแผ่นฟิล์มประดับตกแต่งชนิดบาง แผ่นฟอยล์และผ้า

และการใช้งานระดับมืออาชีพอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ยิ่งกว่านั้น tesa® Spray Glue PERMANENT 60021 ยังเหมาะกับการใช้ทั่วไปในบ้าน

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

ข้อมูลทางเทคนิค

- | | | | |
|--------------------------------|---------------|------------------------------------|---|
| • Color | สีครีมอ่อน | • Solvent based on | dearomatized special petrol and acetone |
| • Temperature resistance from | -20 °C | • Propellant based on | propane/butane |
| • Temperature resistance up to | 60 °C | • Recommended distance of spraying | 30 cm |
| • Glue based on | ยางสังเคราะห์ | • Recommended time before bonding | 1-5 min |

คุณสมบัติ

- | | | | |
|----------------------------|------|----------------------------|---|
| • Permanent bonding result | ●●●● | • Temporary bonding result | ● |
|----------------------------|------|----------------------------|---|

การประเมินผล ชุดผลิตภัณฑ์ tesa® ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น: ●●●● ดีมาก ●●● ดี ●● กลาง ● ต่ำ

tesa® 60021 Spray glue Permanent



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

- tesa ขอเสนอการสเปรย์อีกสองชนิด: 60022 EXTRA STRONG และ 60023 REPOSITIONABLE
- ให้สังเกตและปฏิบัติตามข้อมูลความปลอดภัยบนกระป๋อง
- เขย่ากระป๋องให้ดีก่อนใช้และเช็ดเศษกาวแห้งจากหัวฉีด
- สำหรับการใช้งานครั้งแรก ให้ทดสอบความเหมาะสมโดยลองติดกาวบนแผ่นตัวอย่าง
- ชิ้นส่วนที่จะติดต้องแห้ง ปราศจากฝุ่นและคราบไขมัน เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดด้วย tesa® INDUSTRY CLEANER 60040
- หลังจากใช้ ให้คว้ากระป๋องลงและฉีดไล่กาวจากหัวฉีดจนเหลือแต่ลมออกมา
- กาวส่วนเกินที่ฉีดจาก Spray Glues สามารถเอาออกได้ด้วย tesa® 60042 ADHESIVE REMOVER
- ดูคำแนะนำพิเศษ / เอกสารข้อมูลความปลอดภัย: www.tesa.com/safety

Disclaimer

ผลิตภัณฑ์เทซาพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแคการรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่
<http://l.tesa.com/?ip=60021>