

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

tesa® 4445

เทปต่อม้วน ต่อแผ่น ชนิดกาวหน้าเดียว ละลายน้ำได้

tesa® 4445 เป็นเทปต่อม้วน ละลายน้ำได้ กาวหน้าเดียวไม่มี liner เทปประกอบด้วย backing กระดาษแบนเรียบและกาวอะคริลิกโพลีเมอร์ละลายน้ำได้

tesa® 4445 มีคุณสมบัติเฉพาะคือ

- คุณสมบัติการยึดติดสูงตั้งแต่เริ่มแรกติด
- ค่าการยึดเกาะที่ติดบนกระดาษเคลือบและไม่เคลือบผิว
- ความต้านทานแรงดึง (tensile strength) สูงมาก
- มีความสามารถละลายน้ำได้ดีในช่วง pH กว้าง (pH3 -pH9)

สี: ฟ้าอ่อน

การใช้งานหลัก

tesa® 4445 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ:

- การใช้งานสำหรับติดปิดม้วน
- การใช้งานทั่วไป

ข้อมูลทางเทคนิค

▪ วัสดุ backing	กระดาษแบนเรียบ	▪ Tensile strength	90 N/cm
▪ ความหนารวม	190 µm	▪ Tensile strength (crosswise)	42 N/cm
▪ ชนิดของกาว	replulpable tackified acrylic	▪ ชนิดของ liner	ไม่มี
▪ Elongation at break	8 %	▪ อายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ (ในภาชนะบรรจุ) < 25°C	12 เดือน

คุณสมบัติ

- Tack ●●●●
- Static shear resistance ●●●

การประเมินผล tesa® assortment ●●●● ดีมาก ●●● ดี ●● ปานกลาง ● ต่ำ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04445>

ผลิตภัณฑ์ tesa® ได้พิสูจน์คุณภาพที่น่าประทับใจของผลิตภัณฑ์ มาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เหล่านี้ช่วยให้การควบคุมที่เข้มงวดอย่างสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทั้งหมดและคำแนะนำต่างๆ เป็นข้อมูลความรู้ที่ดีที่สุดบนพื้นฐานของประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง อย่างไรก็ตาม tesa SE ไม่มีการรับประกันทั้งโดยตรงหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดในการรับประกันโดยนัยของการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนั้นผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและเหมาะสำหรับการใช้งานของผู้ใช้ หากมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาติดต่อฝ่ายเทคนิคของเราในกรณีที่ช่วยให้คำแนะนำ