

tesa® ACX^{plus} 75530 High Transparency



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ACX^{plus} ความโปร่งใสสูง 3000ไมครอน

tesa® ACX^{plus} 75530 เป็นเทปแกนอะคริลิกใส ประกอบด้วยกาวอะคริลิกประสิทธิภาพสูง และโดดเด่นด้วยพลังการยึดเกาะ, Stress Dissipation และทนต่ออุณหภูมิและสภาพอากาศ

เนื่องจากความโปร่งใสสูง จึงเหมาะสำหรับการติดตั้งงานโครงสร้างที่เป็นวัสดุโปร่งใสและ โปร่งแสง เช่น แก้ว กระจกใสหรืออะคริลิค .
คุณสมบัติ visco-elastic

และแกนโฟมอะคริลิกจะชดเชยการยึดตัวที่แตกต่างกันของชิ้นส่วนที่นำมายึดเกาะกันจากความร้อนที่เปลี่ยนแปลงไป

การใช้งานหลัก

การเชื่อมติดวัสดุที่โปร่งใสและวัสดุโปร่งแสงในอุตสาหกรรมต่อไปนี้:

- ผนังพาร์ทิชัน
- การผลิตป้าย
- กระจกแผ่นประดับตกแต่ง

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

ข้อมูลทางเทคนิค

• Backing material	solid acrylic	• Type of adhesive	pure acrylic
• Color	โปร่งใส	• Elongation at break	1000 %
• Total thickness	3000 µm		

ยึดติดกับ

• Adhesion to Steel (initial)	14.0 N/cm	• Adhesion to Steel (after 3 days)	27.0 N/cm
• Adhesion to Aluminium (initial)	12.0 N/cm	• Adhesion to Aluminium (after 3 days)	26.0 N/cm
• Adhesion to Glass (initial)	21.0 N/cm	• Adhesion to Glass (after 3 days)	32.0 N/cm
• Adhesion to PMMA (initial)	13.0 N/cm	• Adhesion to PMMA (after 3 days)	20.0 N/cm

คุณสมบัติ

• Temperature resistance short term	200 °C	• Resistance to chemicals	●●●●
• Temperature resistance long term	100 °C	• Softener resistance	●●
• Tack	●●●	• Static shear resistance at 23°C	●●●●
• Ageing resistance (UV)	●●●●	• Static shear resistance at 70°C	●●●
• Humidity resistance	●●●●	• T-block	●●●

การประเมินผล ชุดผลิตภัณฑ์ tesa® ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น: ●●●● ดีมาก ●●● ดี ●● กลาง ● ต่ำ

ข้อมูลเพิ่มเติม

PV 24 = โลเนอร์ฟิล์มสีฟ้า

tesa® ACX^{plus} 75530 High Transparency



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซาพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่
<http://l.tesa.com/?ip=75530>