



# tesa EasySplice® 51152 CoaterLine

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปกาวละลายน้ำได้ เทปต่อม้วนแบบมีกาวสองหน้า

### Product Description

tesa® 51152 EasySplice® CoaterLine เป็นเทปต่อม้วน ละลายน้ำได้ เป็นเทปกาวสองหน้าที่ประกอบด้วยกระดาษแบนเรียบและกาวอะคริลิกที่ละลายน้ำได้.

tesa® 51152 EasySplice® CoaterLine มีคุณสมบัติพิเศษ:

- คุณสมบัติการเชื่อมยึดที่ติดตั้งตั้งแต่เริ่มติด
- ค่าการยึดเกาะที่ดีมากบนกระดาษเคลือบและกระดาษไม่เคลือบผิว
- ความหนาของรอยต่อต่ำ <br/>\* มี backing ที่พิมพ์และเคลือบได้
- มีการละลายน้ำที่ดีในช่วง pH3 - pH9

ฟังก์ชันการใช้งานมีดังต่อไปนี้:

- รอยกรีดยาวบน liner สำหรับการยึดติดที่ของแผ่นด้านบน
- สูตรกาวที่มีคุณสมบัติการยึดติดที่สูงมากเหมาะสำหรับการยึดติดระหว่างม้วนเก่าและม้วนฟิล์มใหม่
- แถบสีขาวยาวแยกหนึ่งเส้นพร้อมด้วย backing กระดาษ สำหรับการเปิดม้วนกระดาษใหม่ได้ง่ายโดยไม่เป็นอันตรายต่อกระบวนการเคลือบ

สี: ฟ้ำ

### การใช้งาน

tesa® 51152 EasySplice® CoaterLine เหมาะเป็นพิเศษสำหรับ:

- งานต่อกระดาษสำหรับเครื่องที่ทำงานออฟไลน์ด้วยความเร็วในการประกอบที่ < 900 ม./นาที และความกว้างที่ < 4 ม.

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Product Construction

- |                    |                              |                   |        |
|--------------------|------------------------------|-------------------|--------|
| • Type of liner    | repulpable siliconised paper | • Total thickness | 100 µm |
| • Backing material | flat paper                   | • Color           | สีฟ้า  |
| • Type of adhesive | repulpable tackified acrylic |                   |        |

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |                                   |           |                           |      |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------|------|
| • Elongation at break             | 6 %       | • Static shear resistance | กลาง |
| • Tensile strength                | 30 N/cm   | • Tack                    | ดี   |
| • Shelf life time (packed) < 25°C | 12 months |                           |      |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=51152>





# tesa EasySplice® 51152 CoaterLine

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซ่าพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซ่าอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=51152>