




tesa CaRes® 61445

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปต่อม้วนชนิดเทปกาวหน้าเดียว สีดำ ละลายน้ำได้

Product Description

tesa CaRes® 61445 เป็นเทปต่อม้วนชนิดกาวหน้าเดียว ละลายน้ำได้ ประกอบด้วย backing เป็นกระดาษแผ่นบางและกาวอะคริลิกที่ละลายน้ำได้

tesa CaRes® 61445 มีคุณสมบัติพิเศษคือ:

- กาวที่ทนต่อสารประกอบแคลเซียม (CaRes) สำหรับการใช้งานที่มีอายุยาวนานงานต่อม้วนแบบถาวรบนกระดาษที่มีสารแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO₃)
- backing สีดำที่มีความหนาแน่นของสีสูงสำหรับการมองเห็นได้ชัดเจนด้วยตา
- backing ที่บางแต่แข็งแรงที่จะช่วยให้มีความหนาริเวณรอยต่อต่ำ
- สามารถพิมพ์และเคลือบบน backing ได้เพื่อการใช้งานง่าย
- ทนต่อแรงเฉือน (shear) สูงมาก
- ทนต่อความร้อนสูงมาก
- ค่าการยึดเกาะที่ดีมากบนกระดาษเกือบทุกชนิด

tesa CaRes® 51445 ได้รับการรับรองโดยห้องปฏิบัติการอิสระ:

- มีความสามารถละลายน้ำได้ สอดคล้องตาม TAPPI UM-213 ในช่วงของ pH3 - pH9

tesa® 61445 CaRes® เป็นเทปต่อม้วน ละลายน้ำได้ ชนิดกาวหน้าเดียว มี backing เป็นกระดาษสีดำและกาวอะคริลิกที่ละลายน้ำได้

tesa® 61445 CaRes® มี

มีคุณสมบัติพิเศษคือ

- ความหนาแน่นของสีสูงสำหรับการเห็นได้ชัด
- ความต้านทานการกัดกร่อนสูง
- ทนต่อแรงเฉือน (shear) สูงมาก
- ค่าการยึดเกาะที่ดีมากบนกระดาษเคลือบ
- ค่าการยึดเกาะที่ดีบนกระดาษไม่เคลือบผิว
- ความหนาริเวณรอยต่อต่ำ
- ทนต่อความร้อนสูงมาก
- มีความสามารถละลายน้ำได้ดีในช่วง pHpH3 -pH9
- ความทนทานที่ดีต่อแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO₃)

สี: ดำ

การใช้งาน

tesa CaRes® 61445 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ:

- Manual permanent butt-splicing
- ใช้งานกับเครื่อง butt-splice แบบอัตโนมัติ



tesa CaRes® 61445

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

• Backing material	flat paper	• Type of liner	repluable siliconised paper
• Type of adhesive	repluable tackified acrylic	• Total thickness	80 µm

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Temperature resistance	++	• Tensile strength (crosswise)	30 N/cm
--------------------------	----	--------------------------------	---------

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ สำหรับ butt-splicing:

- tesa® 51444 - ลดความหนาเพื่อการต่อแผ่นที่บางกว่า
- tesa® 51445 - เนื้อเทปที่แข็งแรงสำหรับการติดต่อม้วนที่ทนทาน
- tesa® 51455 - slit liner สำหรับงานต่อม้วนแบบแมนนวลได้ง่ายขึ้น
- tesa® 51465 - slit liner และแถบแยกเพื่อการติดเทปได้สนิทระหว่างการเตรียมต่อแผ่นแบบแมนนวล

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซาพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=61445>