




tesa EasySplice® 61170 CalenderLine Premium



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปต่อม้วนชนิดกาวสองหน้า ละลายน้ำได้

Product Description

tesa® 61170 EasySplice® CalenderLine Premium เป็นเทปต่อม้วนแบบกาวสองหน้า ละลายน้ำได้ เทปประกอบด้วยกระดาษแผ่นบางและกาวอะคริลิกที่ละลายน้ำได้

tesa® 61170 EasySplice® CalenderLine Premium มีคุณสมบัติเฉพาะคือ

- ทนต่อแรงเฉือน (shear) สูงมาก
- ทนต่อความร้อนสูงมาก
- ค่าการยึดเกาะที่ติดบนกระดาษเคลือบผิว
- ค่าการยึดเกาะที่ติดบนกระดาษไม่เคลือบผิว
- คุณสมบัติการเชื่อมยึดสูงตั้งแต่แรกเริ่มติด
- ความหนานบริเวณรอยต่อต่ำ
- มีความสามารถละลายน้ำได้ดีในช่วง pH3 -pH9

คุณสมบัติการใช้งานมีดังต่อไปนี้:

- slit liner สำหรับการยึดติดบนแผ่นงานบนสุดของม้วน
- กาวสูตรพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการการทนอุณหภูมิและแรงกดดันสูงพร้อมด้วยแรงเชื่อมยึดสูงมากตั้งแต่เริ่มติดสำหรับการติดระหว่างแผ่น
- แถบยาวหนึ่งแผ่นแยกมาพร้อม backing กระดาษ สำหรับการเปิดม้วนกระดาษใหม่ได้เรียบลื่นและง่ายโดยไม่มีรอยของกาวตกค้าง

สี: ฟ้าย

การใช้งาน

tesa® 61170 EasySplice® CalenderLine Premium เหมาะเป็นพิเศษสำหรับ:

- เทปต่อม้วนกลางอากาศที่ off-line calenders

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|------------------------------|-------------------|-------|
| • Backing material | flat paper | • Total thickness | 90 µm |
| • Type of adhesive | repulpable tackified acrylic | • Color | สีฟ้า |
| • Type of liner | repulpable siliconised paper | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------|------|
| • Tensile strength | 30 N/cm | • Static shear resistance | ดี |
| • Shelf life time (packed) < 25°C | 12 months | • Tack | กลาง |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=61170>



tesa EasySplice® 61170 CalenderLine Premium

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซาพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=61170>