



# tesa 60954

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์



### Product Description

tesa® 60954 เป็นเทปกั้นลื่นที่มีความทนทานสูงและออกแบบมาสำหรับการใช้งานหนักอย่างถาวร ซึ่งต้องมีการยึดเกาะที่ดี เช่น รถก่อสร้าง หรือขานชาลา และทางลาด เทปกั้นลื่นสำหรับงานหนัก เป็นเทปกั้นลื่นเดี่ยวพร้อมกระดาษในรูปแบบของแผ่นรองกันลื่นที่มีความทนทาน และฉีกได้ด้วยมือ ด้วยกาวอะคริลิก และเนื้อเทปประกอบด้วยฟิล์ม PVC ซึ่งเคลือบด้วยอนุภาคแร่ขนาดใหญ่และได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับสภาวะที่รุนแรงเพื่อให้ทนต่อการลื่นเป็นพิเศษในการใช้งานหนัก กาวอะคริลิกให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกับพื้นผิวหลายชนิด

tesa® 60954 ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน DIN 51130 และมีให้เลือกทั้ง สีดำ เหลือง ดำ - เหลือง และเทา เทปสีเหลืองสดใสและสีดำ - สีเหลืองมีการมองเห็นที่ชัดเจนเพื่อให้ระบุตัวตนได้ง่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และเพื่อวัตถุประสงค์ในการเตือนภัยซึ่งเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเสริมการผลิตแบบ 5S

#### ประโยชน์:

- เนื้อเทปที่ทนทานสูงพร้อมความต้านทานการลื่นเป็นพิเศษสำหรับสภาวะที่รุนแรง
- ลดการอุดตันเนื่องจากอนุภาคหยาบ
- ความต้านทานการลื่น R13 ตามมาตรฐาน DIN 51130 (R12 สำหรับสีดำ - เหลือง)
- ยึดติดกับพื้นผิวส่วนใหญ่ได้อย่างปลอดภัย
- ทนต่อสารเคมีและสภาพดินฟ้าอากาศได้ดี
- สีเหลืองสดใสและสีดำ - เหลืองช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนเพื่อให้ระบุตัวตนได้ง่าย

#### การใช้งาน

- tesa® 60954 แนะนำสำหรับการใช้งานหนักถาวร ซึ่งต้องมีการยึดเกาะที่ดี เช่น รถก่อสร้าง รถกึ่งพ่วง ขานชาลา ทางลาด อุปกรณ์ป่าไม้ และการเกษตร
- เทปกั้นลื่นสำหรับงานหนักเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการการผลิตแบบ 5S

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Product Construction

- |                    |  |                      |         |
|--------------------|--|----------------------|---------|
| • Backing material | PVC film coated with large mineral particles | • Thickness of liner | 180 µm  |
| • Type of adhesive | อะคริลิก                                     | • Thickness of tape  | 1185 µm |
| • Total thickness  | 1365 µm                                      |                      |         |



# tesa 60954

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |                            |           |                       |         |
|----------------------------|-----------|-----------------------|---------|
| • Suitable for die cutting | ใช่       | • Tensile strength    | 40 N/cm |
| • Temperature resistance   | -5 to +80 | • Chemical resistance | ดี      |
| • Elongation at break      | 35 %      | • Hand tearability    | ดี      |

### ค่าการยึดเกาะ

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| • Adhesion to Steel | 7 N/cm |
|---------------------|--------|

## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซาพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา