

# tesa® 4435

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์



### เทปกระดาษ UV

tesa® 4435 UV Paper ใช้ได้กับสีทุกชนิด มีคุณสมบัติที่ผสมผสานกันทั้ง backing ที่อ่อนตัวติดแน่นสนิทได้กับผิวหลายมิติและสูตรกาวพิเศษที่ช่วยให้ดึงออกง่ายโดยไม่มีคราบกาวตกค้าง หลังจากการใช้งานกลางแจ้งถึง 2 สัปดาห์ ซึ่งช่วยให้การทำงานต่างๆทำได้ง่ายในขั้นตอนเดียว

### การใช้งานหลัก

เทปนี้เหมาะสำหรับงานสีกลางแจ้งเกือบทุกชนิด เหมาะสำหรับงานกลางแจ้งบนพื้นผิวที่หลากหลายที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### ข้อมูลทางเทคนิค

• Total thickness	145 µm	• Tensile strength	38 N/cm
• Type of adhesive	ยางธรรมชาติ	• UV-resistance	2 สัปดาห์
• Elongation at break	12 %		

#### ยึดติดกับ

• Adhesion to steel	2.8 N/cm
---------------------	----------

#### คุณสมบัติ

• Hand tearability	●●●	• Paint anchorage	●●●●
• Suitable for rough surfaces	●●●	• Conformability	●●●

การประเมินผล ชุดผลิตภัณฑ์ tesa® ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น: ●●●● ดีมาก ●●● ดี ●● กลาง ● ต่ำ

#### ข้อมูลเพิ่มเติม

การติดเทปกาวบนพื้นผิวที่ตากแดดตากฝนอาจทำให้เกิดสิ่งตกค้างในช่วงลอกเทปกาวออกเราจึงขอแนะนำให้ทดลองการติดก่อน

### ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซาพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา