

tesa Softprint® 52818 Secure



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปโฟมสำหรับติดเพลท

เทปโฟมกาวสองด้าน

คุณสมบัติของโฟม

- ความคลาดเคลื่อนของความหนาน้อย
- ติดทนนาน, มีคุณสมบัติการคืนตัวได้คงที่

คุณสมบัติของแถบกาว

*คุณลักษณะแรงยึดติดต่ำในขั้นต้น (low tack)

- ให้อายุการใช้งานที่แข็งแรงทั้งสองด้าน
- ต้านทานต่อสารตัวทำละลาย

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- โครงสร้างแผ่นโพลีเอทิลีนเป็น PP
- สีของโลโก้แสดงถึงความแข็งแรงโฟม

การใช้งานหลัก

การติดเพลทการพิมพ์ flexographic ความหนา 1.14 มม. (0.45") และ 1.70 มม. (0.067"), PET backing, ติด flexographic printing plates เข้ากับ steel / alu / PU และ glassine cylinders และ sleeves.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

ข้อมูลทางเทคนิค

• Backing material	โฟม PE เคลือบด้วยฟิล์ม	• Type of liner	PP
• Total thickness	430 µm	• Logo color	สีเหลือง
• Thickness category	380 µm	• Hardness	อ่อนนุ่มพิเศษ
• Type of adhesive	Tackified Acrylic		

tesa Softprint® 52818 Secure



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซาพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่
<http://l.tesa.com/?ip=52818>