

tesa® 53314

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



tesa® 53314 เป็นเทปใยแก้วเสริมใยโพลีเอสเตอร์ที่มีความแข็งแรงสูง

tesa® 53314 มีระบบกาวติดแน่นและทนแรงเค้นสูง มีคุณสมบัติในการใช้งานที่ดีเยี่ยม และมั่นใจได้ว่าจะสามารถกำจัดคราบกาวออกจากพื้นผิวส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังเปลี่ยนสี

การใช้งานหลัก

- การขนส่งสินค้าเพื่อการพาณิชย์ และเครื่องใช้ภายในบ้าน
- การรัดเพื่อความปลอดภัย และการเสริมแรงของเฟอร์นิเจอร์สำหรับการเคลื่อนย้าย
- การมัดรวม และการเสริมความแข็งแรงของหน้าต่างกระจกสำหรับการขนส่ง
- การต่อแผ่นโลหะระหว่างการผลิต และการแปรรูป
- การยึดปลายขดลวดโลหะเพื่อการขนส่งที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

ข้อมูลทางเทคนิค

• Backing material	เส้นใยแก้ว/ พิล์ม PET	• Elongation at break	5 %
• Total thickness	220 µm	• Tensile strength	680 N/cm
• Type of adhesive	ยางธรรมชาติ		

ยึดติดกับ

• Adhesion to steel	5.0 N/cm
---------------------	----------

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซาพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแคการรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการทำงานของผู้อื่นเอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=53314>