

# tesa® Softprint 52816 Secure



## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปโฟมกาวสองด้าน

คุณสมบัติของโฟม

- ความคลาดเคลื่อนของความหนาต่ำ
- ติดทนนาน, คุณสมบัติการคืนตัวได้คงที่

คุณสมบัติของกาว

- แรงเชื่อมยึดต่ำเริ่มต้นต่ำ (low tack)
- การยึดเกาะที่แข็งแรงทั้งสองด้าน
- ต้านทานต่อสารตัวทำละลาย

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- โครงสร้างแผ่นไลเนอร์เป็น PP
- สีของโลโก้แสดงถึงความแข็งโฟม

## การใช้งานหลัก

การยึดความหนา 1.14 มม. (0.45 ") และ 1.70 มม. (0.067 ") แผ่นรอง PET แผ่นพิมพ์เฟล็กโซกราฟีบนกระบอกสูบและปลอกเหล็ก / อลู / PU และกลาสไลน์

## Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

ข้อมูลทางเทคนิค

• Backing material	โฟม PE เคลือบด้วยฟิล์ม	• Type of liner	PP
• Total thickness	430 µm	• Logo color	สีม่วง
• Thickness category	380 µm	• Hardness	ปานกลาง
• Type of adhesive	Tackified Acrylic		

# tesa® Softprint 52816 Secure

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซาพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแคการรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่  
<http://l.tesa.com/?ip=52816>