




tesa® 69606

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



Product Description

tesa® 69606 เป็นเทป transfer UV-curable ที่มีความโปร่งใสสูง ซึ่งผลิตภายใต้สภาวะห้องปลอดเชื้อที่มีการควบคุมและออกแบบมาเพื่อการเคลือบที่ใสด้วยแสง

คุณสมบัติพิเศษ:

- การส่งผ่านสูง
- ประสิทธิภาพการเติมช่องว่างที่ยอดเยี่ยม
- ทนต่ออุณหภูมิ ความชื้น และรังสี UV ได้ดีเยี่ยม
- ความเสถียรของ ITO ที่ยอดเยี่ยม (ปราศจากกรด)
- ระบายฟองอากาศได้ดีเยี่ยมแม้ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย
- แรงยึดเกาะสูงมาก
- ลอกไลเนอร์ได้เรียบเนียน

การใช้งาน

- การเคลือบในระหว่างพื้นผิวแข็ง/แข็งหรืออ/แข็ง
- ยึดจอแสดงผลด้วยชั้นตอน high ink เพื่อปิดกระจกหรือแผงสัมผัส

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|--------------|------------------------------------|---------|
| • Type of liner | PET | • Color of liner | โปร่งใส |
| • Backing material | none | • Thickness of easy release liner | 50 µm |
| • Type of adhesive | pure acrylic | • Thickness of tape | 150 µm |
| • Color | โปร่งใส | • Thickness of tight release liner | 125 µm |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|--------------------|-------|---------------------------------|------|
| • Haze | 0.5 % | • Transmittance (380 - 780nm) > | 99 % |
| • Refractive index | 1.48 | | |

ค่าการยึดเกาะ

- | | | | |
|-------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| • Adhesion to Glass (initial) | 14.4 N/cm | • Adhesion to PET (initial) | 10.4 N/cm |
| • Adhesion to PC (initial) | 17.1 N/cm | • Adhesion to PMMA (initial) | 15.5 N/cm |

ข้อมูลเพิ่มเติม

- โลเนอร์ PET ลอกง่าย 50µm (นอกม้วน)
- ค่าการยึดเกาะของเปลือกจะวัดหลังจากการบ่มด้วย UV (ดูข้อมูลทางเทคนิค)



tesa® 69606

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซ่าพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซ่าอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=69606>