

76105

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



tesa® 76105 เป็นเทปยึดติดสีดำเสริมความแข็งแรงสองด้านที่มีการยึดเกาะที่รวดเร็วเป็นพิเศษและกาวที่ลอกออกได้ง่าย

คุณสมบัติพิเศษ:

- ความหนา: 50µm
- การยึดเกาะสูงและยึดติดเร็วแม้กับพื้นผิว LSE
- การลอกออกแบบไวต่ออุณหภูมิ ลอกออกได้รวดเร็ว ปราศจากสารตกค้างโดยเฉพาะ
- ทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
- คุณสมบัติด้านแรงผลักได้ดี ป้องกันการยกตัว

*การปิดกันแสง

- กันซึม (IPX8)

การใช้งานหลัก

- ติดตั้งหรือห่อแบตเตอรี่แบบถาวร
- ความต้องการการติดตั้งสำหรับส่วนประกอบในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- การใช้งานติดตั้งอื่นๆ บนพื้นผิว LSE

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

ข้อมูลทางเทคนิค

• Backing material	PETP	• Type of adhesive	ชนิดพิเศษ
• Color	สีดำ	• Type of liner	PET
• Total thickness	50 µm	• Color of liner	โปร่งใส

ยึดติดกับ

• Adhesion to Steel (initial)	7.0 N/cm	• Adhesion to Steel (after 14 days)	7.0 N/cm
• Adhesion to Aluminium (initial)	5.0 N/cm	• Adhesion to Aluminium (after 14 days)	5.0 N/cm
• Adhesion to Glass (initial)	5.0 N/cm	• Adhesion to Glass (after 14 days)	5.0 N/cm
• Adhesion to PC (initial)	6.0 N/cm	• Adhesion to PC (after 14 days)	6.0 N/cm
• Adhesion to PE (initial)	5.0 N/cm	• Adhesion to PE (after 14 days)	5.0 N/cm

คุณสมบัติ

• Temperature resistance short term	90 °C	• Static shear resistance at 40°C	●●●●
• Temperature resistance long term	60 °C	• Removability after 14 days (23°C)	●●●●
• Static shear resistance at 23°C	●●●●		

การประเมินผล ชุดผลิตภัณฑ์ tesa® ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น: ●●●● ดีมาก ●●● ดี ●● กลาง ● ต่ำ

76105

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซาพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่
<http://l.tesa.com/?ip=76105>