

tesa® 4378 Easy Cover® Auto



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

'3 in 1' การมาสกิ้ง (ติดปิดพื้นผิวชั่วคราว) บนตัวรถยนต์ สำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่

tesa® 4378 Easy Cover® Auto เป็นเทปแบบ "3 in 1" เป็นตัวช่วยในการมาสกิ้งพื้นที่ขนาดใหญ่สำหรับการซ่อมแซมตัวรถ ระบบที่สะดวกนี้รวมถึง:

1. เทปมาสกิ้ง tesa® 4309
2. มาสกิ้งชนิดกระดาษ
3. มาสกิ้งชนิดฟิล์ม HDPE

ประโยชน์หลักคือ การรวมกันของข้อดีไว้ในชั้นส่วนเดียว.

a) tesa® 4309 เป็นเทปกระดาษกาวย่นละเอียดที่มีความยืดหยุ่นสูงพิเศษและมีความยืดหยุ่นเหมาะสำหรับการทำงานสีที่มีส่วนผสมของน้ำและ solvent และสามารถใช้กับการฉีดพ่นสีก่อนนำไปอบแห้งในตู้อบ / หรืออบแห้ง IR-ที่อุณหภูมิ 120 °C

b) ขอบกระดาษให้การดูดซับสีที่สมบูรณ์แบบในพื้นที่ยึดติดกับผิวที่ต้องการซ่อมแซม.

c) ฟิล์ม HDPE ทำหน้าที่ป้องกันอนุภาคสีจากการพ่น ได้รับการเคลือบเป็นพิเศษสำหรับการยึดเกาะที่ดีของสี เนื่องจากฟิล์มมีไฟฟ้าสถิตย์สูงติดกับตัวรถ.

Easy Cover® Auto ช่วยให้คุณเพียงคนเดียวก็สามารถที่จะทำงานครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ได้ง่ายและรวดเร็ว สำหรับการจัดเก็บ, การขนส่งและการดึงออก tesa® Easy Cover® Auto ช่วยประหยัดพื้นที่ได้มาก

การใช้งานหลัก

- มาสกิ้งบริเวณขนาดใหญ่ก่อนงานสีในส่วนงานซ่อมสีตัวรถยนต์
- ใช้งานในพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็ว
- ช่วยป้องกันละอองสีได้อย่างดี

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

ข้อมูลทางเทคนิค

• Total thickness	170 µm	• Tensile strength	47 N/cm
• Thickness of masking coverage	10 µm	• Temperature resistance	120 °C
• Type of adhesive	ยางธรรมชาติ	• Material of masking coverage	HDPE
• Elongation at break	12 %	• Weight of addtl. protection	37 กรัมต่อตารางเมตร paper

ยึดติดกับ

- Adhesion to steel 3.5 N/cm

คุณสมบัติ

- Easy to remove Yes
- Sharp color edge ●●●●
- Paint anchorage ●●●●

การประเมินผล ชุดผลิตภัณฑ์ tesa® ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น: ●●●● ดีมาก ●●● ดี ●● กลาง ● ต่ำ

tesa[®] 4378 Easy Cover[®] Auto

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซาพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแคการรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่
<http://l.tesa.com/?ip=04378>